

Multifunzione inkjet a colori professionale con fax e scheda di rete cablata

- **Velocità di stampa:** fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori, 30 secondi per stampa fotografie 10 x 15
- **Risoluzione:** Fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- **Connettività:** Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed standard
- **Caratteristiche:** Stampa, fax, copia, scansione formato A4, LCD da due linee, 4 cartucce di inchiostro separate, memoria da 40 MB, cassetto carta da 150 fogli, ADF da 50 fogli, media card centre



Stampante a colori

- Velocità di stampa fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- 30 secondi per stampa fotografie 10 x 15 cm
- Risoluzione fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- Stampa senza bordi
- Dimensiona goccia pari a 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione di scansione fino a 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore a 48/24bit-in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File/ Card/ USB Flash Memory Drive
- File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (solo Windows®), Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Mac)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- Copia filigrana e book copy

Fax a colori

- Modem a 33.600 bps
- 100 numeri a selezione veloce
- Memoria da 400 pagine(ITU-T Test Chart #1/MMR)

Stampa diretta di fotografie

- Connessione PictBridge standard
- Stampa diretta da USB Flash Memory Drive (JPEG) o Media Card
- Media card centre compatibile con Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™
- Secure Digital High Capacity, xD Picture Card™ Conventional Card, xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H

Reallusion® FaceFilter Studio Software

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

Rete standard

- Interfaccia Ethernet 10/100 standard per stampa e scansione in rete.

Generali

Tecnologia	Inkjet
Piano fisso larghezza / altezza	216 / 297 mm
Cassetto carta	150 fogli
ADF (Automatic Document Feeder)	fino a 50 fogli
Capacità carta in uscita	50 fogli
Carta in uscita larghezza / altezza	89 – 216 mm / 127 – 356 mm
Dimensioni Display LCD	2 linee
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Capacità totale memoria	40 MB (RAM) standard
Operazioni simultanee	Si
Indicatore misura inchiostro	Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia	Tasto On/Off sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	Fino a 35 ppm monocromatico / 28 ppm a colori (600 x 150 dpi)
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione	Fino a 1.200 x 6.000 dpi
Dimensioni carta	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / LGR/ JIS B4/ JIS B5 / Photo 10 x 15 cm, 89 x 127 mm, 127 x 178 mm, Cartolina 2 (Double) 100 x 148 mm, 200 x 148 mm / Index card 127 x 203 mm / Buste C5 / COM 10 / DL / Monarch/ Buste JE4
Tipi di carta	Comune / Inkjet / Patinata / Lucida
Grammatura	64-220 g/m ²
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per A4/LTR/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
Dimensione di goccia	1,5 pl
Colour Enhancement	Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver stampante	Compatibile con Windows 2000/XP/Vista, Mac OSX 10.2.4 o successivi (include programma di autoinstallazione)

Fax a Colori

Fax a colori	Questo modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T.30E (non invia fax a colori da memoria)
Velocità	33.6kbps
Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione veloce	100
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Indice telefonico	Una lista elettronica di numeri a selezione diretta, veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Switch FAX/TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Recupero da remoto	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo monocromatico)
Quick scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 6 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Ricezione in assenza carta	400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Broadcasting	Invia lo stesso messaggio fax fino a 216 destinatari
Prenotazione fax (accesso duale)	Posizionando un documento sul piano fisso e selezionando il numero del destinatario, l'utente può predisporre un fax per la trasmissione mentre la macchina sta ricevendo una chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento singolo le cui dimensioni sono comprese tra 297 e 350 mm di lunghezza, il fax adatterà automaticamente il messaggio a un foglio singolo formato A4
ECM (Modalità correzione errore)	Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
PC Fax	Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità	23 cpm in bianco e nero / 20 cpm a colori (150 x 600dpi)
Risoluzione	Massima risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi (colore) 1.200 x 1.200 dpi (monocromatico) Massima risoluzione di scansione 1.200 x 1.200 dpi (colore e monocromatico)
Ingrandimenti/Riduzioni	Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Copie multiple	fino a 99 copie dell'originale
Copia filigrana	È possibile inserire filigrana ("Confidenziale", "Bozza" o "Copia") o un file scaricato da USB in tutti i documenti copiati
Book Copy	Consente la correzione dei bordi scuri e la regolazione dell'inclinazione durante la copia di documenti rilegati da lastra piana.

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione (Ottica)	1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Velocità	4 secondi per il bianco e nero e 6 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
TWAIN	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows (WIA solo con Windows XP)
Sistemi operativi	Windows 2000/XP/Vista, Mac OSX 10.2.4 o successivi
Funzioni "Scan to"	Scan to e-mail, OCR, Image, File, Card, USB (Windows e MAC OSX 10.2.4 o successivi)
Profondità colore	Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Scan to USB	36 bit interni JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (nero e bianco)

Liste / Rapporti

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto di verifica Trasmissione TX	Stampa i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle funzioni e delle procedure di base
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	Connessione USB Hi Speed 2.0 standard
Interfaccia di rete standard	Interfaccia di rete 10/100 Base – TX incorporata
Interfaccia TAD esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche

Stampa diretta di foto

Connessione PictBridge	Sì
PhotoCapture Centre	Compatibile con Compact Flash (Type 1) 4 MB - 8 GB Memory Stick 16 MB - 128 MB (Duo con adattatore) Memory Stick Pro 256 MB - 8 GB Secure Digital 16 MB - 2 GB (Mini SD con adattatore) Secure Digital High Capacity (SDHC) 4-8 GB MultiMediaCard 16 MB - 1 GB xD Picture Card 16 MB - 512 MB xD Picture Card Tipo M 256 MB - 2 GB xD Picture Card Tipo H 256 MB - 2 GB
Formato immagini	Photo print – JPEG Scan to card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)
Disk drive removibile	Il PhotoCapture Centre può essere utilizzato come un disco removibile per salvare file in una delle card sopra elencate
Colour Enhancement	Permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Media Drive	Windows 2000/XP/Vista Mac OSX 10.2.4 o successivi

Interfaccia di rete standard

Connessione alla rete	Ethernet 10/100 Base – TX Auto Negotiation
Funzioni di rete	Stampa, Scansione, PhotoCapture, (due licenze utenti standard per scansione in rete)
Supporto	TCP – IP – inclusi: ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Custom Raw port/Port 9100, DSN Revolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client
Sistema operativo	Stampa / Scanner / PhotoCapture Centre: Win 2000/ XP / Vista Stampa / Scanner / PhotoCapture Centre: Mac OSX 10,2,4 o successivi
Gestione rete	BRAdmin Professional (solo Window)
Licenze opzionali	E' possibile acquistare 5 ulteriori licenze opzionali (NL- 5)

Peso e dimensioni

Con imballo	525 mm x 490 mm x 325 mm -13,7 Kg
Senza imballo / con cassetto chiuso	440 mm X 403 mm X 222 mm – 9,6 Kg
Consumo energetico	Risparmio (off) Meno di 5.5 W Stand-by Meno di 4 W In funzione Meno di 27 W
Rumorosità	In stampa Max 50dB (A)

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero	LC1100BK	Circa 450 A4 pagine*
Ciano	LC1100C	Circa 325 A4 pagine*
Magenta	LC1100M	Circa 325 A4 pagine*
Giallo	LC1100Y	Circa 325 A4 pagine*

*La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
BP71GP: carta fotografica lucida 4x6, 20 / 50 fogli
BP60MA: carta fotografica opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta A4 inkjet, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo
Software driver per Windows® e Macintosh® (CD Rom)
Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Cavo di alimentazione
Cavo telefonico
Guida installazione veloce
Guida utente
Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso