

Scheda tecnica

Fax compatto
e pratico copiatore laser
con cornetta telefonica

Modem a 14.400 bps
20 numeri a selezione diretta
200 numeri a selezione veloce

ADF da 20 pagine
Cassetto carta da 250 fogli
Memoria da 8 MB
(400 pagine)*
Accesso duale
Ordinamento e fascicolazione in copia
Copia N in 1

* Utilizzando test ITU-T numero 1, risoluzione standard, MMR

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generale

Tecnologia	Laser
Velocità modem	14.400 bps
Velocità di trasmissione	Circa 6 secondi (test Chart Brother#1, ITU-T#1, MMR)
Gruppo di compatibilità ITU-T	G3
Compressione	MH/MR/MMR
Cornetta telefonica	Si
Formato (ingresso/uscita)	Fino a 216 mm
ADF	20 fogli
Capacità carta in ingresso	250 fogli
Capacità carta in uscita	100 fogli
Display LCD	1 linea di 16 caratteri
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati messaggi sul display allo scopo di facilitare la programmazione di opzioni e impostazioni della macchina
Backup orologio	2 ore
Capacità totale memoria	8 MB
Trasmissione protetta	Permette di prevenire l'accesso abusivo alla macchina

Fax

Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione diretta	20
Numeri a selezione veloce	200
Chiamate di gruppo	Fino a 8 gruppi
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione veloce
Station ID	Informazione che appare nella parte alta di ciascuna pagina trasmessa
Manutenzione da remoto	Permette a un Call Centre di fornire assistenza senza recarsi sul luogo
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Tasto Attesa/Muto	Permette di mettere le chiamate in stato di attesa
Switch FAX/TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Superfine	Garantisce la qualità della trasmissione di stampe molto piccole e di disegni
Scala dei grigi	64 livelli
Contrasto	Automatico/Chiaro/Scuio
Attivazione da remoto	Trasferisce una chiamata fax alla macchina da un interno telefonico
Trasmissione differita	50 lavori
Quick scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 3,5 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	Fino a 400 pagine (ITU-T Chart No 1, MMR)
Ricezione in assenza carta	Fino a 400 pagine (ITU-T Chart No 1, MMR)
Broadcasting	Invia il medesimo fax a 270 numeri differenti
Unione trasmissione	Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali
Autoriduzione	Quando si riceve un documento singolo le cui dimensioni sono comprese tra 297 e 350 mm di lunghezza, il fax adatterà automaticamente il messaggio a un foglio singolo formato A4
ECM (Modalità correzione errore)	Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
Accesso duale	Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo o inviando un altro documento
Inoltro Fax	Invia un messaggio conservato nella memoria a un altro numero di fax preprogrammato
Accesso da remoto	Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un telefono a tasti
Recupero fax	Permette all'utente di recuperare documenti fax da un'altra macchina fax dello stesso gruppo

Scheda tecnica

Copiatore

Velocità	14 cpm
Tempo di prima copia	Meno di 12 secondi da stato "Ready"
Tempo di riscaldamento	Meno di 18 secondi da stato "Sleep"
Risoluzione	200 x 300 dpi
Copie multiple (impilamento)	Grazie alla funzione impilamento, le copie dei fogli A, B, C verranno stampate nell'ordine A, A, B, B, C, C per un massimo di 99 copie
Copie multiple (fascicolazione)	Grazie alla funzione fascicolazione, le copie dei fogli A, B, C verranno stampate nell'ordine C, B, A, C, B, A per un massimo di 99 copie
2 in 1 / 4 in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4
Ingrandimenti/Riduzioni	Riduce o ingrandisce le dimensioni di un documento dal 50% al 200% con incrementi unitari

Liste / Rapporti

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto di verifica Trasmissione TX	Stampa i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina che deve essere stampata dalla macchina dei destinatari
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle funzioni e delle procedure di base
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria
Impostazioni di sistema	È possibile stampare un report delle impostazioni della macchina
Modulo d'ordine	È possibile stampare un modulo d'ordine per gli accessori da inviare al dealer Brother più vicino; occorre selezionare opzioni Rapporti e Modulo d'ordine

Interfacce

Interfaccia TAD Esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne
-------------------------	---

Pesi e misure

Con cartone	452 mm x 496 mm x 430 mm	
Senza cartone	374 mm x 374 mm x 262 mm	
Con cartone	11,4 Kg	
Senza cartone	7,25 Kg	
Consumo energetico	Risparmio	inferiore a 10 W
	Stand-by	inferiore a 80 W
	Stampa	inferiore a 1.032 W

Consumabili

Toner	TN-2000	2.500 pagine @ 5% copertura
Tamburo	DR-2000	12.000 pagine

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso