

Compatto multifunzione laser
di alta qualità

Stampante laser
Copiatore laser
Fax laser
Scanner a colori



FUNZIONI PRINCIPALI

Design a piano fisso
20 ppm in copia e in stampa
Cassetto standard da 250 fogli
ADF da 35 fogli
Memoria standard da 16 MB
Processore SparcLite 133 MHz

COPIATORE LASER

Fino a 99 copie multiple con funzioni di
ordinamento e fascicolazione
Zoom 25% - 400% con incrementi unitari
Funzione 2 in 1 e 4 in 1
Funzione poster
Contatore copie

STAMPANTE LASER

Windows GDI
Tempo di prima stampa: meno di 10 secondi
Risoluzione pari a 1.200 dpi HQ
Interfacce parallela e USB 2.0 Full Speed

FAX LASER

Modem da 14.400 bps
Compressione MH, MR, MMR
Accesso duale
Chiamate di gruppo
Impostazione da remoto

SCANNER A COLORI

Compatibile TWAIN e WIA
Scansione da piano fisso e ADF
Risoluzione pari a 600 x 2.400 dpi (ottica),
9.600 x 9.600 dpi (interpolata)
Profondità colore 24 bit

Generali

Tecnologia	Laser
Modem	14.400 bps
Velocità di trasmissione	6 secondi
Gruppo di compatibilità ITU-T	G3
Compressione dati	MH/MR/MMR
Velocità CPU	SparcLite 133 MHz
Ampiezza Input / Output	Fino a 216 mm
ADF	35 fogli
Display LCD	2 linee da 16 caratteri
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Backup	2 ore
Memoria totale	16 MB (RAM)
Operazioni simultanee	Stampa/Fax, Stampa/Copia, Stampa/Scansione
Interruttore On/Off	Sì

Stampante

Velocità	Fino a 20 pagine al minuto
Risoluzione	1.200 dpi HQ (2.400 x 600 dpi)
Cassetto carta in ingresso	250 fogli
Capacità carta in uscita	100 fogli
Formato carta	Max A4
Linguaggio di stampa standard	Windows GDI
Font residenti	Font residenti: 49 scalabili, font bitmap Lettergothic 16.66, OCR-A e OCR-B
Printer Driver	Windows 98/98(SE)/Me/2000/XP, Windows NT4.0WS, Mac OS 9.1-9.2/ OS X 10.2.4 o successivi

Fax

Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione diretta	8
Numeri a selezione veloce	200
Composizione di gruppo	Fino a 8 gruppi
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione diretta, di quelli a selezione veloce e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Switch FAX / TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico
Contrasto	Permette all'utente di modificare il contrasto regolando automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto	Trasferisce una chiamata fax alla macchina da un interno telefonico
Differita	Fino a 50 lavori
Polling	Standard/Protetto/Differito e Sequenziale
Quick Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 2.5 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	Fino a 400 pagine (ITU-T Chart No 1, MMR)
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine (Brother Chart No 1, MMR)
Accesso duale	Fino a 400 pagine (ITU-T Chart No 1, MMR)
Broadcasting	Fino a 500 pagine (Brother Chart No 1, MMR)
Unione trasmissione	Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo o inviando un altro documento
Autoriduzione	Invia il medesimo messaggio fax fino a 258 utenti differenti (manuale 50 utenti)
	Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali
	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4

ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro Fax	Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
PC Fax	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (per gli utenti Windows la ricezione avviene solo mediante connessione parallela o USB)
Accesso da remoto	Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Recupero Fax	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
Manutenzione da remoto	Permette a un Call Centre di fornire assistenza senza recarsi sul luogo
Impostazione da remoto	Permette all'utente di impostare l'MFC dal proprio PC (chiamate di gruppo, numeri diretti, station ID, ecc). Per gli utenti Windows la ricezione avviene solo mediante connessione parallela o USB, per quelli Macintosh OS X o successivi mediante connessione USB)

Copiatore

Velocità	20 cpm
Tempo di uscita prima copia	Inferiore a 12 sec
Risoluzione	Massimo 600 x 300 dpi
Copie multiple / Ordinamento / Fascic.	Effettua fino a 99 copie di ciascuna pagina caricata nell'ADF / Impila e fascicola
Ingrandimenti/Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A
Funzione 1 in 3 x 3	Permette all'utente di stampare in formato poster

Scanner a colori

Risoluzione (Ottica)	600 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	9.600 x 9.600 dpi
Profondità colore	24 bit per colore
Scala dei grigi	256 tonalità per copia, fax e scansione
CompatibilitàTwain (WIA*)	Compatibile Twain con Windows98/98(SE)/Me/2000/XP*, WinNT4.0WS,
e sistemi operativi	Mac OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 o successivi
Scanner PCI (Parallela / USB)	Interfacce parallela e USB2.0
Funzioni di scansione	Scan to e-mail/ Image/ file/ OCR (Solo per Windows e per Macintosh 10.2.4 o successivi)

Liste / Rapporti

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto verifica trasmissione	Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina alla macchina in ricezione
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni
Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra la impostazioni correnti della macchina
Modulo d'ordine	Premendo il tasto "Stampa rapporti" è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria

Contatore pagine (in "Set up di sistema")

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotto
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine fax ricevute	Informa l'utente circa il numero totale di pagine fax ricevute

Interfacce

Interfaccia TAD Esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne
Interfaccia (IEEE1284)	Porta parallela
Interfaccia (USB)	Porta USB 2.0 Full Speed (Universal Serial Bus)

Pesi e misure**Dimensioni**

Con cartone: 550 mm x 495 mm x 500 mm

Senza cartone: 432 mm x 395 mm x 294 mm

Peso

Con cartone: 14.5 Kg

Senza cartone: 9.45 Kg

Consumabili

Toner: TN-2000 (2.500 pagine al 5% di copertura)

Tamburo: DR-2000 (12.000 pagine)

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso