

HL-6050
HL-6050D
HL-6050DN



HL-6050

- Interfaccia di rete opzionale

HL-6050D

- Stampa fronte-retro standard
- Interfaccia di rete opzionale

HL-6050DN

- Stampa fronte-retro standard
- Interfaccia di rete standard

Periferiche come la serie HL-6050 fanno parte della nuova generazione di stampanti laser, macchine progettate per chi le usa assiduamente e per chi mette il business al centro del suo mondo.



Toner e Tamburo separati
per una consistente riduzione dei costi

La serie HL-6050 di Brother è stata progettata per soddisfare le esigenze di grandi uffici e per offrire alte prestazioni ogni giorno, non solo per brevi periodi. L'elevata velocità di 24 ppm e la capacità totale della carta pari a 1.100 fogli garantiscono notevoli livelli per tutti gli standard.

La memoria di serie da 32 MB è espandibile fino a 160 MB, a vantaggio di prestazioni eccellenti. Per aggiungere flessibilità alla stampa, sono disponibili nella gamma HL-6050 sia la stampa duplex sia la connessione in rete, a seconda della macchina prescelta. Le elevate prestazioni offerte dalla serie HL-6050 non pregiudicano affatto la semplicità operativa, grazie all'affidabilità di Brother. La scelta più ovvia per chi lavora in modo professionale.

Per rendere ogni ufficio competitivo

Ognuno dei tre modelli della gamma permette di ottenere prestazioni affidabili, giorno dopo giorno. Il pannello di controllo semplice e intuitivo si completa di un display LCD retroilluminato a tre colori, che permette di monitorare costantemente lo stato della macchina per ridurre al minimo gli sprechi di tempo. I bassi consumi di energia e la lunga durata dei consumabili costituiscono la gioia del reparto amministrativo, in quanto diminuiscono notevolmente i costi di gestione.

Funzioni standard che fanno la differenza

La serie HL-6050 di Brother è caratterizzata da una serie di funzioni standard che fanno davvero la differenza nel campo delle prestazioni.

La funzione "Stampa sicura" costituisce un importante strumento in un'epoca che si sforza di salvaguardare la riservatezza.

La notifica automatica via e-mail permette di monitorare lo stato della macchina. Se per esempio si verifica un errore tecnico o un inceppamento della carta, è possibile configurare la stampante in modo che la persona interessata riceva una e-mail, per poter intervenire immediatamente ed evitare la frustrazione derivante dalle perdite di tempo.

Funzioni

- Velocità fino a 24 ppm
- Risoluzione pari a 1200 x 1200 dpi
- Fronte-retro incorporato*
- Memoria standard da 32 MB, espandibile a 160 MB
- Cassette carta standard da 500 fogli + cassette opzionale da 500 fogli
- Vassoio multiuso da 100 fogli
- Funzione di "Stampa sicura"
- Interfacce parallela e USB 2.0 High Speed
- Compatibilità con Windows, Mac e Linux
- Print Server 10/100 Base TX con potente software di gestione**

* Solo nella HL-6050D e nella HL-6050DN

** Rete standard nella HL-6050DN, opzionale nelle HL-6050 e HL-6050D

La funzione di stampa dei codici a barre si rivela indispensabile per tutte le operazioni relative alla distribuzione e alla vendita al dettaglio, grazie agli 11 codici a barre standard e ai 10 opzionali. La serie HL-6050 offre come standard anche la stampa SAP.

TCO '99 e l'ufficio perfetto

La responsabilità nei confronti del benessere dei lavoratori non è mai stata affrontata come in questi ultimi tempi. Dal momento che le politiche ambientaliste ormai influenzano le decisioni, i prodotti che rispettano l'ambiente e le persone sono quelli maggiormente richiesti.



Brother rientra nella categoria di produttori che rispettano le norme per la tutela dell'ambiente lavorativo. Infatti, lavorando fianco

a fianco con il TCO, l'organizzazione che conduce una campagna globale a favore di strumenti di lavoro rispettosi delle persone, dell'ambiente e della salute, Brother sta sviluppando una serie di prodotti in grado di salvaguardare la salute dei lavoratori.

HL-6050
HL-6050D
HL-6050DN

stampanti **monocromatiche**



La versatilità al lavoro

Quasi ogni stampante dichiara di essere in grado di offrire "soluzioni flessibili" all'ufficio moderno. Dimostrare di essere fedeli a tale affermazione è un'altra questione. Per la serie HL-6050 di Brother la prova si ha nelle prestazioni. Attualmente la maggior parte dei gruppi di lavoro negli uffici utilizza una varietà di sistemi operativi, compresi Windows, Mac e LINUX. Nella concezione della serie HL-6050 si è tenuto conto di questo aspetto: infatti le tre stampanti sono compatibili con tali sistemi operativi. Le interfacce parallela e USB 2.0 High Speed permettono una connessione facile e veloce, in modo da accelerare i tempi di lavoro. I maggiori benefici per l'utente sono molto evidenti



Cassetto carta inferiore da 500 fogli: preziosissimo per gli uffici dove viene utilizzata una grande varietà di carta.

nella capacità carta. Infatti tali macchine sono dotate di un cassetto da 500 fogli e di un vassoio multiuso da 100. Esiste inoltre la possibilità di aggiungere opzionalmente un cassetto carta inferiore da 500 fogli. Questa caratteristica risulta di valore inestimabile per gli uffici dove per la stampa viene utilizzata normalmente una grande varietà di carta.

Le funzioni "Cancella lavoro" e "Ristampa" consentono sicuramente di diminuire la quantità di errori e frustrazioni, che inevitabilmente si verificano negli uffici molto dinamici. Inoltre il pannello funzioni in Braille è sintomo di un occhio attento alle future normative di legge.



Stampa fronte-retro

I vantaggi che la stampa fronte-retro porta all'efficienza e alle prestazioni dell'ufficio moderno hanno un valore senza pari: per tale motivo essa è parte integrante dei modelli HL-6050D e HL-6050DN. Questa funzione non solo riduce il tempo e la fatica, ma permette anche di risparmiare sui costi operativi e di salvaguardare l'ambiente, grazie al minore impiego di carta richiesta. La stampa booklet avviene in maniera semplicissima e permette di creare una ricca gamma di documenti sia per le presentazioni interne sia per quelle esterne. Per esempio, un documento da 32 fogli in formato A4 può essere ridotto in un libretto A5, contenente 8 fogli A4.



Stampa booklet: riduce un documento da 32 fogli in formato A4 in un libretto da 8 pagine A5.

La funzione duplex è semplice da installare, non richiede acquisti di parti aggiuntive ed è standard nei modelli HL-6050D e HL-6050DN.

Connettività di rete

L'interfaccia di rete NC-6100h permette di collegare in rete le nuove stampanti senza grandi sforzi. Tale connessione è standard nella HL-6050DN e opzionale nelle HL-6050D e HL-6050.

Stampa in rete

Compatibile con la maggior parte dei protocolli e delle piattaforme più comuni, compresi i sistemi operativi Microsoft Windows, Macintosh, Novell, Unix e Linux, l'NC-6100h, associata alle stampanti Brother, costituisce una risposta più che efficace alle esigenze di rete.

Gestione di rete

Una connessione in rete che funzioni necessita di un sistema di gestione semplice ed efficace: Brother offre tutti gli strumenti per rendere la vita più facile in tal senso. Infatti sono disponibili diversi tool per consentire una gestione attiva e valida delle stampanti di rete. A rendere ancora più agevole il tutto è il Web Server incorporato. Inoltre il BRAdmin Professional Software rende l'amministrazione delle stampanti connesse via LAN ancora più completa. E' invece possibile scaricare da Internet l'edizione di impresa di tale software per l'amministrazione delle stampanti connesse via WAN.



Macintosh in rete

Le stampanti della serie HL-6050 sono le prime dotate di Apple Zero Network Configuration. L'interfaccia di rete NC-6100h permette un facile collegamento in rete: essa infatti utilizza i protocolli di rete standard e non richiede nessuna tecnologia di configurazione per riconoscere e connettere gli apparecchi ad una rete IP.

Per avere una lista completa delle specifiche relative al Print Server NC-6100h, consultare <http://solutions.brother.com>

Specifiche tecniche

GENERALE		
Tecnologia		Laser elettrofotografica
Velocità di stampa	A4	24 ppm
	Stampa duplex (solo nei modelli D e DN)	11 ppm
Tempo di prima stampa		Meno di 11 secondi
Risoluzione	Windows 95/98/Me NT 4.0/2000/XP	1200 x 1200 / 600 / 300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac OS	1200 x 1200 / 600 / 300 dpi
	Linux	1200 x 1200 / 600 / 300 dpi
CONTROLLORE		
Processore		Aurora (SPARCite 200 MHz)
Memoria	Standard	32 MB
	Opzionale	Espandibile a 160 MB, utilizzando DIMM da 100 pin
Interfacce	Standard	Parallela IEEE 1284, USB 2.0 "Hi-Speed", Ethernet 10/100 base TX (solo per HL-6050DN)
	Opzionale (per HL-6050 e HL-6050D)	Ethernet 10/100 base TX (NC-6100h)
Connessione di rete	Interfacce	Ethernet 10/100 base TX
	Wireless	802.11b/g (NC-7100W) opzionale
	Protocolli	TCP/IP, Netware IPX/SPX, Apple Talk, DLC/LLC NetBEUI
	Tool di gestione	BrAdmin Professional (utility Windows originale di Brother per la gestione del print server) BrAdmin Web – scaricabile dal sito http://solutions.brother.com Web Based Management (gestione stampante e Print Server mediante Web Browser)
Memorie	Opzionale	Compact Flash Memory
Emulazioni		PCL6, BR-Script 3 (emulazione di PostScript Level 3), IBM Proprinter XL, Epson FX 850
Font residenti	PCL	66 font scalabili, 12 font Bitmap, 11 codici a barre
	BR-Script 3 (emulazione di PostScript Level 3)	66 font
	Opzionale	10 font Agfa Barcode (BT-1000) 136 font Agfa PS3 (BS-3000)
SOFTWARE		
Driver	Per Windows	Driver di stampa PCL per Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP BR-Script 3 (file PPD per Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP)
	Per Macintosh	Mac OS 8.6-9.2, OSX 10.1-10.2 BR-Script 3 (file PPD per Mac OS 8.6-9.2, OSX 10.1-10.2)
	Per Linux (scaricabile da http://solutions.brother.com)	Driver GDI e BR-Script (file PPD per Linux)
Utility		Help interattivo, Driver Deployment Wizard

PANNELLO DI CONTROLLO		
Display	LCD	1 linea di 16 caratteri, tre colori
	LED	1 LED
Pulsanti	7 pulsanti	Go, Job, Cancel, Set, Back e 2 Scroll Button
GESTIONE CARTA		
Capacità carta in ingresso	Vassoio multiuso	100 fogli
	Cassetto 1 (standard)	500 fogli
	Cassetto 2 (opzionale) (LT-6000)	500 fogli
Capacità carta in uscita	Face down / Face up	250 fogli face up 50 fogli face down
Duplex	Standard - face down (solo nelle versioni D e DN)	Duplex automatico – A4/letter/legal
SPECIFICHE CARTA		
Tipi di carta	Vassoio multiuso	Carta comune, cartoncino, riciclata, buste, etichette e lucidi
	Cassetti carta 1 e 2	Carta comune, cartoncino, riciclata, lucidi (fino a 10 fogli)
Grammature carta	Vassoio multiuso	60-161 g/m ²
	Cassetti carta 1 e 2	60-105 g/m ²
Formati carta	Vassoio multiuso	Ampiezza tra 69.9 e 215.9 mm, Lunghezza tra 116 e 406.4 mm
	Cassetti carta 1 e 2	A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6(ISO), A6*, Executive e Legal (* il cassetto opzionale non accetta il formato A6)
FUNZIONI DEL DRIVER DI STAMPA		
Layout pagina	Stampa N in 1	Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine in un singolo foglio A4
	Stampa poster	Permette di ingrandire un foglio A4 in modo da poterlo stampare su 4, 9, 16 o 25 pagine
	Stampa filigrana	Permette di caratterizzare i documenti che si stampano con un testo o con messaggi predefiniti
Altro	Impostazione di stampa veloce	Funzione del driver che permette di cambiare le impostazioni senza aprire la finestra di dialogo
	Property Monitor status	Funzione che indica gli errori della stampante nel PC e mostra i filmati di assistenza.
	Stampa sicura	Funzione che consente di stampare documenti privati o confidenziali solo previa digitazione di una password dal pannello di controllo o dal web browser (solo nelle versioni D e DN)
	Stampa booklet	Consente di stampare un documento in formato libretto utilizzando il duplex e ordinando il numero delle pagine
CONSUMABILI		
Toner	TN-4100	7.500 pagine A4 al 5% di copertura
Tamburo	DR-4000	30.000 pagine A4
DIMENSIONI/PESO		
Dimensioni		400 mm x 425 mm x 310 mm
Peso	HL-6050	20.3 Kg
	HL-6050D e DN	20.8 Kg
ALTRO		
Consumi energetici	In stampa/ Risparmio/Riposo	Inferiore a 600/110/8 WH
Livello rumore	In stampa	Inferiore a 52 dB
	In standby	Inferiore a 39 dB
Ecologia	Risparmio energia	Sì
	Risparmio toner	Sì

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Requisiti minimi di sistema					
Sistema Operativo	Versione	Velocità Processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio hard disk disponibile
WINDOWS*	95, 98, 98SE	486-66MHz	8MB	16MB	40MB
	NT 4.0	Pentium 75MHz	16MB	32MB	50MB
	W2K	Pentium 133MHz	64MB	128MB	50MB
	Me	Pentium 150MHz	32MB	64MB	50MB
	XP	Pentium 300MHZ	128MB	128MB	50MB
MAC	OS 8.6 - 9.2 OSX 10.1 / 10.2.1-	I modelli di base possiedono i requisiti minimi	32MB 128MB	64MB 160MB	50MB 50MB

At your side.
brother®

Brother Office Equipment S.p.A.

Centro Direzionale Lombardo - Palazzo CD/3 - Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY
Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Contattare: