

Conference phones for every situation



Konftel 300IP per audioconferenze innovative

Konftel 300IP è un telefono per audioconferenze flessibile basato sul protocollo SIP, ideale per aziende che utilizzano la telefonia IP. E' dotato della tecnologia audio OmniSound® 2.0 a banda larga, brevettata da Konftel, per garantire un suono chiaro e naturale.


L'elegante modello Konftel 300IP è dotato di funzioni intelligenti che rendono più efficienti le teleconferenze. Le riunioni possono ad esempio essere registrate e memorizzate su una scheda di memoria SD. La Guida all'audioconferenza permette di chiamare numeri appartenenti a gruppi predefiniti con la semplice pressione di pochi tasti. I contatti possono essere facilmente importati ed esportati tramite l'interfaccia web. La funzione di profilo utente personalizzato permette di creare la propria rubrica.

Il modello Konftel 300IP è inoltre ideale per le conferenze con molti partecipanti, in quanto consente di collegare al telefono microfoni di espansione, una cuffia senza fili esterna e un sistema PA.

Con Konftel 300IP l'azienda disporrà di un telefono per audioconferenze di elevata qualità, che unisce in sé tutti i vantaggi della telefonia IP e funzioni innovative.

Vantaggi di Konftel 300IP

- OmniSound® 2.0 a banda larga
- Basato sul protocollo SIP
- Tecnologia PoE (Power over Ethernet)
- Conversazioni a 5
- Possibilità di registrare le riunioni
- Connessione cuffia senza fili
- Profili utente per memorizzare i contatti e impostazioni personali
- Guida all'audioconferenza che facilita le telefonate
- Rubrica
- Configurazione basata su Web
- Esportazione e importazione dei contatti e delle impostazioni che agevola l'installazione
- Microfoni di espansione che aumentano il range di ricezione della voce (accessorio)
- Collegamento ai sistemi PA (accessorio)
- Possibilità di aggiornamenti per essere a prova di futuro
- Garanzia di 2 anni



Gestione agevole delle impostazioni e dei contatti tramite l'interfaccia web Konftel 300IP

Ricco di nuove funzioni

Konftel 300IP unisce tutti i vantaggi della telefonia IP con le innovative funzioni di Konftel per audioconferenze ancora più efficienti.

Basato sul protocollo SIP

Konftel 300IP può essere connesso a un sistema IP PBX oppure reindirizzato a un fornitore di servizi VoIP. Si basa sul protocollo SIP (RFC 3261) ed è compatibile con la maggior parte delle piattaforme SIP disponibili sul mercato. Per semplificare la connessione, Konftel 300IP supporta anche la tecnologia PoE (Power over Ethernet).

Conversazioni a 5

Konftel 300IP è in grado di gestire quattro connessioni SIP contemporaneamente. Le connessioni possono inoltre essere collegate per creare una conversazione a 5.

Profili utenti

Fino a quattro utenti possono salvare le impostazioni preferite e i contatti personali, che vengono visualizzati dopo l'accesso protetto da una password.

Registrazione delle chiamate sulla scheda di memoria

Il modello Konftel 300IP ha una funzione di registrazione delle chiamate su schede di memoria SD. Ciò permette di registrare le riunioni e di dettare delle note. La scheda di memoria può essere trasferita su un computer, permettendo all'utente di ascoltare, condividere o salvare i file audio.

Collegamento di una cuffia senza fili

Collegando una cuffia al Konftel 300IP, l'audio proveniente dalla cuffia e dal telefono viene trasmesso simultaneamente agli altri partecipanti.

La Guida all'audioconferenza facilita le telefonate

Creando un gruppo nella Guida all'audioconferenza, tutti i partecipanti possono essere contattati semplicemente premendo un tasto. Una funzione utile per quando occorre ripetere le teleconferenze. La Guida all'audioconferenza è in grado di memorizzare fino a 20 gruppi per ciascun profilo.

Rubrica

Permette di salvare fino a 1000 referenti per ciascun profilo utente nella rubrica. I contatti possono essere gestiti con facilità tramite l'interfaccia Web.

Configurazione agevole tramite l'interfaccia Web

Configurare Konftel 300IP tramite l'interfaccia Web è il metodo più semplice. Le impostazioni e i contatti possono essere esportati e importati per un trasferimento agevole alle altre unità dell'apparato.

Capacità di estensione per sale di dimensioni maggiori

I microfoni di espansione ampliano la gamma di ricezione della voce da 30 mq (320 piedi quadrati) a più del doppio. Il microfono omnidirezionale del modello Konftel 300IP, unito a quelli direzionali, garantisce una ricezione ottimale della voce nelle sale conferenze più grandi. Per un'ulteriore miglioria del suono, il Konftel 300IP può essere connesso ad un sistema PA esterno.

KONFTEL 300IP

LINGUE

Menu e Guida rapida: danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, polacco, russo, spagnolo, turco e svedese

FUNZIONI DI CHIAMATA

Chiamata in attesa
Chiamata in attesa
Parcheggiata / Non parcheggiata chiamata (se supportato da PBX)
Ricezione chiamata (se supportato da PBX)
Registrazione chiamata (locale su scheda SD)
Guida all'audioconferenza: 20 gruppi per profilo, 4 partecipanti/gruppo
Consultazione in attesa
Piano di composizione
Composizione in corso: numero di telefono e SIP URI
Supporto ENUM (E.164) se supportato da PBX/Server
Conversazioni locali a 5
Musica in attesa se supportato da PBX
Due account SIP configurabili
Trasferimento senza operatore

CARATTERISTICHE AUDIO

OmniSound® 2.0 a banda larga
Microfono: omnidirezionale
Raggio d'azione: fino a 30 m2 (320 piedi quadrati) > 10 persone
Altoparlanti: intervallo di frequenza: 200-7000 Hz
Volume: Max 90 db SPL 0,5 m
Equalizzatore: tenue, neutro e forte
Codecs: G722, G711, G729ab
DTMF: In banda / tramite RTP / SIP INF 0
RTP/RTCP
SRTP

DIRECTORY

Rubrica: < 1000 voci per profilo
Esportazione/importazione della directory
Elenco chiamate
Profilo utente: 4 profili (protetti da password)

INTEROPERABILITÀ

SIP 2.0, RFC3261 e Companion RFC5
Vedere www.konftel.com/300IP

REGISTRAZIONE

supporto per schede di memoria SD fino a 2 GB

RETE E DISPOSIZIONI

DHCP e IP statico
NTP e SNTP
Ethernet 10/100 Base T
NAT traversal: STUN e ICE
Aggiornamento software: TFTP / HTTP/HTTPS
Esportazione/importazione di profili con impostazioni
Web server integrato, HTTP/HTTPS
Configurazione remota basata su Web
Diagnostica basata su Web
File log: Livello di log, statistiche di rete

PROTEZIONE

Autenticazione: Basic o Digest
Trasferimento: TLS e SRTP
Account protetti da password

DIMENSIONI

Dimensioni: diametro 240 mm, altezza 77 mm
Peso: 1 kg (2,2 libbre)
Colore: Liquirizia

DISPLAY E TASTIERA

Display: LCD, 128x64 px (5x2,5 pollici)
Tastiera: alfanumerica 0-9, *, on, off, mute, in attesa, volume su, volume giù, 5 tasti per la navigazione nel menu, modalità di selezione della linea, guida alle conferenze

PROTEZIONE ANTIFURTO

attacco di sicurezza Kensington®

CONNESSIONI

Ethernet: RJ45
AUX (cuffia/PA): Modulare 4/4
Microfoni di espansione: Modulare 4/4

ALIMENTAZIONE

Alimentazione tramite Ethernet IEEE 802.3af
Trasformatore: 100-240 V CA/13,5 V CC

OTTEMPERANZA ALLE NORME

Protezione: EN 60950-1:2006, ANSI/UL 60950-1-2002, CAN/CSA-C22.2, N o. 60950-1-03
EMC/Radio: EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09), F CC Parte 15 sub B classe A, F CC Parte 15 sub C, EN 300220-1:2000, EN 300220-2:2000 RoHS

CONDIZIONI AMBIENTE

Temperatura di funzionamento: 5-40°C (41-104°F)
Umidità relativa: 20-80% senza condensa

INCLUSI

Konftel 300IP, scheda di memoria SD, alimentazione, cavo di alimentazione e di rete, Guide rapide

ACCESSORI

900102080 Microfoni di espansione, 1 coppia
900102087 Modulo di interfaccia per connessione all'altoparlante esterno e al sistema di microfoni (sistema PA)
900103384 Wirelock

GARANZIA

2 anni

OmniSound® 2.0 – suono sensazionale

La nostra tecnologia audio brevettata, OmniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per garantire un audio limpido e perfettamente comprensibile. La tecnologia OmniSound® 2.0 a banda larga, permette al Konftel 300IP di fornire una qualità audio ancora migliore. Analogamente a OmniSound® full duplex, OmniSound® 2.0 si avvale di un microfono omnidirezionale e di tre altoparlanti per ottenere prestazioni audio ottimali. Le prestazioni di OmniSound® 2.0 sono ulteriormente migliorate – l'eliminazione del rumore di fondo, la trasmissione della voce a banda larga fornisce 7 kHz, e un equalizzatore consente di regolare il suono durante le riunioni.

© Konftel AB. Art. n.: 900106221 rev A
In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate visitare il sito www.konftel.com/300IP.



Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå Svezia

Telefono: +46 (0)90 70 64 89, F ax: +46 (0)90 13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com

Ufficio locale in Nord America: Telefono: +1 866 606-4728, na@konftel.com

Ufficio locale Regno Unito: Telefono: +44 (0)1925 861 948, uk@konftel.com

Ufficio locale India: Telefono: +91 80 4120027/8/9, india@konftel.com