

LEONARDO

Sistema che integra funzioni e servizi di Sicurezza, Controllo e Telecomunicazioni.

Leonardo è l'innovativo sistema integrato Esse-ti che unisce a una centrale telefonica evoluta, il telesoccorso, il combinatore di allarme e funzioni di automazione e controllo. Tutti i servizi di Leonardo sono attivi su linea fissa e GSM.

Il sistema comprende:

- GSM integrato
- batterie per il funzionamento in caso di black-out
- scheda espansione per il collegamento della linea telefonica fissa PSTN
- scheda per il collegamento di citofoni tradizionali (4 o 5 fili)
- telecomando ad un pulsante
- cavo prolunga antenna 1,5 mt
- software di programmazione



E' dotato di 5 configurazioni predefinite per una rapida messa in opera.

Progettazione e sviluppo hardware e software realizzati presso il Centro Ricerca Esse-Ti.

Produzione italiana al 100%.

Codice Comtel
B00620

Servizi

- Accesso alla programmazione tramite password
- Programmazione locale via telefono multifrequenza
- Programmazione locale tramite PC via porta USB
- Programmazione remota tramite PC e dispositivo Teleprogrammatore Esse-Ti
- Programmazione remota via SMS
- 3 profili di utilizzo
- Orologio di sistema
- Fasce orarie giornaliere
- Fasce orarie settimanali
- Servizio sveglia singolo per interno
- Servizio sveglia giornaliero per interno
- DISA a guida vocale
- DISA a tempo
- Risponditore evoluto-Operatore virtuale-Casella vocale
- Messaggio/musica di attesa
- Riconoscitore automatico di FAX
- Programmazione interno FAX
- Impegno automatico della linea urbana
- Comunicazioni esterne entranti e uscenti
- Comunicazioni interne
- Chiamate in paging
- ACD (Automatic Call Distributor)
- Filtri per le chiamate in uscita
- L.C.R. (Least Cost Routing)
- Deviazione di chiamata esterna
- Deviazione di chiamata citofonica
- Messa in attesa di una linea esterna
- Impegno di una seconda linea esterna
- Messa in attesa di una seconda linea esterna
-
- Chiamata alternata
- Conferenza a 3 interna
- Conferenza a 3 con una linea esterna
- Conferenza a 3 con due linee esterne
- Conversazione urbana-urbana
- Trasferta con offerta
- Trasferta automatica senza consenso
- Trasferta di una seconda linea esterna
- Chiamata interna a gruppi di interni
- Non disturbare
- Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
- Deviazione se nessuna risposta (a tempo)
- Deviazione se occupato
- Parcheggio della linea esterna
- Richiamata
- Prenotazione
- Avviso di chiamata
- Pick up
- Risposta per assente a chiamata esterna
- Intercettazione
- Chiamata ultimo chiamante
- Ascolto ambientale
- Campionamento del tempo di flash
- Riconoscimento svincolo remoto su linea analogica
- Selezione multifrequenza o decadica sugli interni
- Selezione multifrequenza sulla linea analogica
- Rubrica
- Buffer di memoria ciclico
- Stampa del traffico telefonico
- Comunicazioni citofoniche
- Apertura porte manuale
- Apertura porte automatica
- Relè attuatori

Caratteristiche

- Linea urbana analogica: 1
- Linea GSM: 1
- Linee interne: 6
- Conversazioni esterne contemporanee: 2
- Conversazioni locali contemporanee: 2
- Conversazioni totali contemporanee: 4
- Telefoni ST600 collegabili: max 6
- Telefono emergenza linea fissa: N°41
- Telefono emergenza linea GSM (con batterie funzionanti): N°42
- Ingresso per sorgente musicale esterna (A/50 o altro)
- Uscita per amplificatore esterno
- Ingresso per terminale vivavoce
- Porta USB
- Relè programmabili: 5
- Ingressi digitali configurabili: 4
- Radiocomandi: fino a 8
- Tamper
- Alimentazione: 230Vac +6% -10%
- Potenza: 30 W
- Batterie: 2 ricaricabili NiMH da 7,2V
- Durata batterie in stand by: 5 ore
- Durata batterie in conversazione: 30 minuti
- Alimentazione esterna di emergenza: 12V, 500mA

Accessori

- Prolunga antenna (6CV-30020)
Lunghezza 4 mt
- Telecomando aggiuntivo (7TL-10001)
- Terminale vivavoce attivo (5HV-001)
- Terminale audio per instaurare una comunicazione bidirezionale.
Collegamento a 2 fili - Cablaggio ridotto
- Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50 (5SV-001)"
Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato"
Durata della musica 30 sec.
Diritti SIAE assolti
- Personal 1
Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50
- Personal 2
Optional per personalizzazione 2 messaggi della scheda risponditore (5SR-090)

Dimensioni:

230 x 210 x 65 mm (senza antenna)

230 x 290 x 65 mm (con antenna)

Peso:

1150 g