

Compatta stampante LED a colori con scheda di rete



- 16 ppm a colori e in monocromatico
- Risoluzione: 2.400 x 600 dpi*** (2.400 dpi class)
- Interfacce: USB 2.0 Hi-Speed & scheda di rete integrata 10/100 Base-TX
- Memoria standard da 32 MB (espandibile fino a 544 MB)
- Linguaggio di stampa GDI (Host based)
- Compatibile con Windows®, Mac® & Linux
- Processore a 300 MHz
- Cassetto standard da 250 fogli e slot alimentazione foglio singolo
- Tempo di prima stampa inferiore a 16 secondi (colore), 15 secondi (mono)
- Fornito di toner starter kit da 1.000 pagine a colori e toner in monocromatico*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo "Consumabili"
- Tamburo da 15.000 pagine per ogni colore (una pagina per lavoro)

HL-3040CN

Scheda tecnica

Generale

Tecnologia	Elettrofotografica LED (single pass)
Processore	NEC vr5500 da 300 MHz
Velocità di stampa	16 pagine al minuto a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400 x 600 dpi*** (qualità 2.400 dpi), 600 x 600dpi
Interfacce	USB 2.0 Hi-Speed / scheda di rete integrate 10/100 Base-TX
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS, NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
IPv6 (disabilitato di default)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
Memoria	32 MB (espandibile fino a 544 MB, con SO-DIMM standard da 144 PIN)
Tempo di prima stampa (colore)	Meno di 16 secondi
Tempo di prima stampa (Mono)	Meno di 15 secondi
Tempo di riscaldamento	Meno di 27 secondi in modalità di riposo
Linguaggio di stampa	Windows® GDI

Pannello di controllo

LCD	1 linea, 16 caratteri
LED	2 LED, dati ed errori
Pulsanti	7 pulsanti: +, -, OK, Back, Secure Print, Go e Cancel

Driver di stampa

Windows®	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (edizioni 32 & 64 bit), Windows Server® 2003/2008 (edizioni 32 & 64 bit), Windows Vista®
Macintosh®	Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Linux	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64) Driver per sistema di stampa Linux per LPD/LPRng (ambienti x86, x64).

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Stampa sicura†	Protegge la stampa dei lavori con un numero pin
Ristampa†	Ristampa velocemente l'ultimo lavoro inviato alla macchina tramite il tasto ristampa
Restrizione colore†	Funzione che permette il controllo della stampa a colori

Utilità del driver di stampa

Driver Deployment Wizard [DDW]	Guida l'utente attraverso l'installazione del driver di stampa e crea un file eseguibile che può essere utilizzato il driver di stampa su altri PC. Solo Microsoft Windows®.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilità di gestione di rete

BRAdmin Light	Software di set up e gestione di base della LAN
---------------	-------------------------------------------------

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente al sito web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional	Software di gestione LAN
Web BRAdmin	Utilità di gestione LAN/WAN
Web Based Management	Software di gestione di stampa basato sul web

Gestione carta

Carta in ingresso**	Cassetto carta: 250 fogli Slot alimentazione manuale: 1 foglio
Carta in uscita**	Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su: 1 foglio
Fronte/ retro manuale	Sì

Specifiche carta

Tipi di carta	Cassetto standard: carta comune, carta sottile e carta riciclata Slot alimentazione manuale: carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta
Grammature	Cassetto standard: 60 – 105g/m² Slot alimentazione manuale: 60 – 163g/m²
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (lato lungo), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Slot alimentazione manuale: Larghezza (76.2 – 220 mm) x Lunghezza (116.0 x 406.4)

HL-3040CN

Scheda tecnica

brother[®]
at your side

Consumabili

Toner (BK)	TN-230BK: standard da 2.200*
Toner colore (C,M,Y)	TN-230C: standard da 1.400*
	TN-230M: standard da 1.400*
	TN-230Y: standard da 1.400*
Tamburo	DR-230CL: 15.000 pagine A4 (una pagina per lavoro) (4 tamburi separati per ogni colore)
Cinghia	BU-200CL: 50.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)
Vaschetta recupero toner	WT-200CL: 50.000 pagine @ 5% di copertura per ogni colore

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Accessori

Memoria aggiuntiva espandibile fino a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN (non fornita da Brother)

Pesi e dimensioni

Dimensioni	409 x 466 x 250 mm
Peso	19 kg
Dimensioni con imballo	555 x 628 x 460 mm
Peso con imballo	23,5 kg

Consumo energetico

In stampa	480w a 25c
In attesa	70w a 25c
A riposo	8w a 25c

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 30 dB

Livello di Potenza sonora

In stampa [Colore]	Meno di 6,34B
In attesa	Meno di 3,64B

Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Contenuto della confezione

Toner (1.000 pagine*)
Toner colore (C,M,Y) (1.000 pagine*)
Tamburo (15.000 pagine) (una per colore)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows e Mac
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19798

** Calcolato con carta 80g/m²

† Solo con Windows®

*** Verticale per orizzontale

