

Multifunzione Laser Monocromatico ad alta velocità con RADF e scheda di rete

Stampante Laser
Copiatore Laser
Scanner a Colori
Fax Laser



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Vassoio carta standard da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 64 MB di memoria espandibile fino a 576 MB
- ADF da 50 fogli
- Scheda di rete 10/100 Base-TX
- Interfacce Parallela, USB 2.0 High-Speed ed Ethernet 10/100 Base TX
- USB host per stampa e scansione diretta in formato PDF, TIFF, JPEG E PNR
- Display retroilluminato a 5 linee e 22 caratteri
- Compatibile con Windows®, Mac®, DOS e Linux
- Fornito di toner standard da 3.000 pagine*
Per la tipologia dei toner, consultare il paragrafo consumabili

STAMPANTE LASER CON FRONTE/RETRO

- Fino a 30 ppm in stampa
- Fronte/retro – fino a 13 facciate al minuto
- Risoluzione 1,200 x 1,200dpi
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 8,5 secondi
- Linguaggio di stampa PCL® 6, BR-Script3 (PostScript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- 66 fonts scalabili residenti

COPIATORE LASER CON FRONTE/RETRO

- Fino a 30 cpm in stampa
- Fronte/retro – fino a 13 facciate al minuto
- Risoluzione 1,200 x 600dpi
- Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento
- Zoom 25%-400% con incrementi unitari
- Riduzioni 2 in 1 e 4 in 1

SCANNER A COLORI IN FRONTE/RETRO

- Compatibile TWAIN/WIA e SANE
- Scan to E-mail / OCR / Image / File
- Scansione da piano fisso o ADF
- Risoluzione 600x2.400dpi (da piano fisso)
- Risoluzione 600x1.200dpi (da ADF)
- 48 bit interni/ 24 bit esterni di profondità colore

FAX LASER CON FRONTE/RETRO

- Modem 33.600bps (G3)
- 40 numeri a selezione diretta (20x2)
- 300 numeri a selezione veloce e 20 gruppi
- Broadcasting – 366 ubicazioni
- Memoria trasmissione/ricezione fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

Generali

Tecnologia	Elettrofotografica laser
Prodotto laser di classe 1	IEC60825-1+A2:2001
Processore	NEC VR550 da 300 MHz
Velocità di stampa A4	30 pagine al minuto
Velocità di stampa A4 front/retro	13 facciate al minuto (6,5 fogli al minuto)
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi e 600x600 dpi
Memoria	64 MB Espandibile a 576 MB con DIMM standard da 144 PIN
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8,5 secondi da "pronto"
Tempo di riscaldamento	meno di 18 secondi in modalità riposo
Linguaggio di stampa	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Interfaccia	USB 2.0 High-speed
Scheda di rete	Integrata 10/100 base TX
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTp, LDAP, POP3/SMTP
IPv6 (disabilitato come default)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTp, LDAP, POP3/SMTP

Driver di stampa

Windows	Windows Vista®, Windows Server 2008, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 e 64 bit), Windows® Server 2003 (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000,
Macintosh®	Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Linux	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64) Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)"

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa opuscoli †	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale

Fax in Fronte/Retro

Internet Fax (I-Fax)	Invio fax da qualsiasi postazione Internet senza l'utilizzo di linea telefonica
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione veloce	300 postazioni (inserendo tre cifre si compone automaticamente il numero corrispondente preimpostato)
Numeri a selezione diretta	40 postazioni (20 x 2) (premendo un tasto si compone automaticamente il numero preimpostato)
Composizione di gruppo	Una combinazione di 20 gruppi può essere memorizzata per la funzione broadcasting
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Switch FAX / TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Super Fine	Permette di migliorare la qualità della trasmissione di scritte di piccole dimensioni e linee
Scala dei grigi	8 bit/256 livelli (8 bit per pixel raggiungono 256 tonalità di grigio)
Contrasto	Auto/chiaro/scuro
Accesso da remoto	Permette di trasferire da remoto una chiamata fax alla macchina utilizzando un altro telefono
Trasmissione differita	fino a 50 lavori
Tipo di Polling	Secure Polling
Quick Scan (memoria di trasmissione)	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2 secondi per una pagina A4 standard
Memoria di trasmissione	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart/ JBIG/ risoluzione standard/ JBIG)
Ricezione in assenza carta	Fino a 600 pagine (Brother # 1Chart/ risoluzione standard /JBIG) Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart/ JBIG/ risoluzione standard) Fino a 600 pagine (Brother # 1Chart/ risoluzione standard /JBIG)
Accesso duale	Permette di effettuare 2 diverse operazioni in contemporanea
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 390 utenti differenti (fino a 50 numeri inseriti manualmente)
Unione Trasmissione	Archivia i documenti per un'unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare una singola chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento di una singola pagina più lungo di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate. E' possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Inoltro Fax	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (ricezione solo per Windows®)
PC Fax invio e ricezione	Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Accesso da remoto	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
Recupero Fax	Permette di effettuare una manutenzione del proprio MFC-8880DN da una postazione remota.
Manutenzione da remoto	Permette un set-up dal proprio PC (Windows & Mac OS X 10.3.9 o superiore)
Set-up da remoto	

Copia con Fronte/Retro

Velocità	fino a 30 cpm (copie per minuto)
Tempo di prima copia	Meno di 10,5 secondi da "pronto"
Risoluzione	600x1.200dpi
Copie multiple (impilate)	Fino a 99 copie
Copie multiple (fascicolate)	MFC-8880DN può fascicolare automaticamente i documenti stampanti in copie multiple
Ingrandimenti/riduzioni	Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi unitari

Duplex Colour Scanner

Connettività scanner	Supporta sia la connessione USB che Ethernet
Risoluzione	600x2.400 dpi da piano fisso, 600x1.200dpi da ADF
Scala di grigi	256 tonalità disponibili in copia e in scansione
Profondità colore	48 bit interni/ 24 bit esterni di profondità colore
Compatibilità scanner	TWAIN Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 e Mac OS® X 10.2.4 o superiori WIA Windows Vista®, Windows® XP SANE Linux***
Tasto "scan"	Consente di scannerizzare un documento in modalità scan to e-mail, Image, OCR, file utilizzando i software Brother. Quando utilizzato in modalità rete supporta anche Scan to FTP, Scan to E-mail Server [uso di SMTP/POP3] e Scan to USB Flash Memory Drives.

Specifiche carta

Tipi di carta	Vassoio standard: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Vassoio multiuso: Carta sottile, carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Vassoio opzionale: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata Fronte/retro: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata ADF: Carta comune, carta riciclata
Grammature	Vassoio standard: 60 – 105 g/m ² Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m ² Vassoio opzionale: 60 – 105 g/m ² Fronte/retro: 60 – 105g/m ² ADF: 64 – 90g/m
Formati carta	Vassoio standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Vassoio multiuso: Larghezza (69.8 – 216mm) x lunghezza (116 - 406.4mm) Vassoio opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4 ADF: Larghezza (148 – 215,9mm) x lunghezza (148 – 355.6mm)

Consumabili

Toner	TN-3230: standard da 3.000 pagine* TN-3280: Alta capacità da 8.000 pagine*
Tamburo	DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Funzioni del driver di stampa

Stampa N-up	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana †	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Installazione rapida di stampa †	Driver con funzione di selezione veloce delle opzioni di stampa
Monitoraggio Status†	Funzione che indica sul PC gli errori di stampa

Utilità di gestione di rete

Server Web	Software di gestione di stampa basato sul Web
Distribuzione guidata driver	Consente di installare celermente i drivers di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows*
BRAdmin Light	Server di gestione stampa Windows® e Mac OS® X 10.3.9 o superiore

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional 3***	Software di gestione LAN/WAN
Web BRAdmin Professional	Utilità di gestione basata su server/solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)

Contatore pagine (nel set-up del sistema)

Stampe totali	Informa sul numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Copie	Informa sul numero totale di copie prodotte dalla macchina
Stampe	informa sul numero totale di stampe inviate da PC

MFC-8880DN

Caratteristiche

brother®
at your side

Accessori

Vassoio Opzionale LT-5300 vassoio carta con capacità di 250 fogli (massimo 1)
Memoria aggiuntiva Espandibile fino a 576 MB con DIMM standard da 144 PIN (non fornita da Brother)

Pesi e dimensioni

Dimensioni 531 mm (larghezza) x 451 mm (profondità) x 475mm (altezza)
Peso 17.3 kg
Dimensioni imballo 628 mm (larghezza) x 567 mm (profondità) x 575 mm (altezza)
Peso con imballo 22.3 Kg

Consumo energetico

In stampa 680w a 25c
In attesa 85w a 25 c
A riposo 18w a 25c

Livello di Pressione Sonora

In stampa meno di 55 dB
In attesa meno di 30 dB

Livello di Potenza Sonora

In stampa meno di 6.95B
In attesa meno di 4.6B

Ecologia

Risparmio energetico Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star Sì

Contenuto confezione

Toner (3.000 pagine*)
Tamburo (25.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows e Macintosh
Guida installazione veloce

Cavo interfaccia PC **non** incluso

- * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
- ** Calcolato con carta 80g/m²
- *** Scaricabili gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>
- † Solo con Windows®
- †† Solo con Windows® e Mac®

