

Compatta stampante multifunzione LED a colori con scheda di rete

Stampante a colori
Copiatore a colori
Scanner a colori



Funzioni principali

Elegante design a piano fisso
Rete Ethernet 10/100 Base-TX
Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
Processore: 300 MHz
Slot alimentazione manuale foglio singolo
Velocità di stampa pari a 16 ppm mono e a colori
Cassetto carta da 250 fogli
ADF da 35 fogli
Memoria standard da 64 MB, espandibile a 576 MB
Display LCD verde retroilluminato a 2 linee, 16 caratteri

STAMPANTE

16 ppm mono e a colori
Risoluzione 2.400 x 600 dpi*** (2.400 dpi class)
PCL[®]6 e BR-Script3 (emulazione linguaggio Postscript[®]3)
Percorso carta lineare

COPIATORE

16 cpm in mono e a colori
Risoluzione 600 x 600 dpi
Fino a 99 copie multiple con funzioni di ordinamento e fascicolazione
Zoom dal 25% al 400% con incrementi unitari

SCANNER A COLORI

Scansione da piano fisso o ADF
Risoluzione ottica 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione interpolata 19.200 x 19.200 dpi
Profondità colore 48 bit (int.), 24 bit (est.)
Funzione "Scan to" e-mail, image, OCR e file*
Compatibile Twain (WIA**)

* Per Windows[®] e Mac OS[®] X 10.3.9 o successivi. È richiesto il software Suite di Brother fornito in dotazione

** Per Windows Vista[™] e Windows[®] XP

*** Verticale per orizzontale

DCP-9010CN

Scheda tecnica

brother
at your side

Generali

Tecnologia
Processore
Interfacce
Protocolli di rete
IPv4

LED elettrofotografica (single pass)
300 MHz
USB 2.0 Hi Speed / 10/100 Base-TX
TCP/IP (IPv4 e IPv6)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS, NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client. SSL/TLS

IPv6 (Inattivo di default)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SSL/TLS

Display

Programmazione su schermo

Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina

Memoria standard

64 MB (RAM)

Memoria opzionale

Espandibile a 576 MB mediante DIMM da 144 pin

Operazioni simultanee

Stampa/Copia, Stampa/Scansione

Interruttore On/Off

Sì

Stampante a colori

Velocità
Risoluzione
Tempo di prima stampa
Tempo di riscaldamento
Cassetto carta** (standard)
Capacità carta in uscita**

Fino a 16 ppm in mono ed a colori
2.400 x 600 dpi*** (2.400 dpi class)
Meno di 16 secondi per il colore, 15 secondi per mono
Meno di 27 secondi da riposo, 37 secondi da acceso
250 fogli
100 fogli

Copiatore a colori

Velocità
Tempo di prima copia
Risoluzione
Copie multiple/fascicolazione/impilamento
Ingrandimenti/Riduzioni
Funzione copia N in 1

16 cpm in mono e a colori
24 secondi per il colore, 19 secondi in mono
600 x 600 dpi
Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

Scanner a colori

Risoluzione (Ottica)
Risoluzione (Interpolata)
Profondità colore
Scala dei grigi
Compatibilità scanner
Tasto "Scan"

TWAIN
WIA
SANE

1.200 x 2.400 dpi
19.200 x 19.200 dpi
48 bit interni / 24 bit esterni
256 tonalità per copia o scansione
Windows®2000 e OS X 10.3.9 o successivi
Windows Vista™, Windows®XP
Linux
Permette all'utente di scansionare documenti verso e-mail, Image, OCR, file.

Driver di stampa

Windows®
Macintosh®
Linux

Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows Server® 2003/2008 (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista®
Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86 , x64)
Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86 , x64)

Utilità del driver di stampa

Driver Deployment Wizard [DDW]

Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows®.

Linguaggio di stampa standard

Emulazioni
Font residenti
PCL®
BR-Script 3

PCL®6 e BR-Script 3 (Emulazione linguaggio PostScript® 3)
66 scalabili, 12 bitmap, 13 codici a barre
66 font

Stampa sicura

È possibile proteggere i lavori mediante password: solo previa immissione della stessa sarà possibile procedere alla stampa

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1
Stampa poster†
Stampa filigrana†

2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati

DCP-9010CN

Scheda tecnica

brother
at your side

Stampa opuscoli †
Stampa sicura†
Ristampa†
Restrizione colore†

Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Protegge la stampa dei lavori con un numero pin
Ristampa velocemente l'ultimo lavoro inviato alla macchina tramite il tasto ristampa
Funzione che permette il controllo della stampa a colori

Utilità di gestione di rete

BRAdmin Light

Software di gestione e setup LAN

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional

Software di gestione LAN

Web BRAdmin

Software di gestione LAN/WAN

Web Based Management

Software di gestione di stampa basato sul Web

Formati carta

Carta in entrata**

Cassetto standard: 250 fogli
Slot alimentazione manuale: foglio singolo
ADF: 35 fogli

Carta in uscita**

Faccia in giù: 100 fogli
Faccia in su: 1 foglio

Fronte/retro manuale

Sì

Specifiche carta

Tipi di carta

Cassetto standard: Carta sottile, carta comune, carta riciclata
Slot alimentazione manuale: Carta sottile, carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette

Grammature

Cassetto standard: 60 – 105g/m²
Slot alimentazione manuale: 60 – 163g/m²

Formati carta

Cassetto standard: A4, Letter, ISOB5, A5, A5(Long Edge), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio
Slot alimentazione manuale: Larghezza (76.2 – 220mm) x lunghezza (116 - 406.4mm)

Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema

Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina

Contatore pagine (disponibile per visualizzazione su LCD e stampa)

Totale pagine stampate

Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina

Pagine copiate

Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina

Pagine stampate da PC

Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina

Pagine report

Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

Consumabili

Toner monocromatico (nero)

TN-230BK*

Capacità standard di 2.200 pagine

Toner colore (ciano, magenta, giallo)

TN-230C*

Capacità standard di 1.400 pagine

TN-230M*

Capacità standard di 1.400 pagine

TN-230Y*

Capacità standard di 1.400 pagine

Tamburo

DR-230CL

15.000 pagine (una pagina per lavoro)

(4 tamburi separati per ogni colore)

Cinghia di trasferimento

BU-200CL:

50.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

Vaschetta recupero toner

WT-200CL:

50.000 pagine @ 5% di copertura per ogni colore

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Peso e dimensioni

Con imballo

743mm x 592 mm x 575 mm / 28.2 Kg

Senza imballo

428 mm x 491 mm x 401 mm / 22.7 Kg

Consumo energia

In copia: in media 480 Watts a 25c

Riposo: in media 75 Watts a 25c

In funzionamento: in media 10 Watts a 25c

DCP-9010CN

Scheda tecnica

brother[®]
at your side

Livello potenza sonora
In stampa
In attesa
Livello pressione sonora
In stampa
In attesa

Meno di 53dB
Meno di 30dB
Meno di 6.5BA
Meno di 4.8BA

Ecologia

Risparmio energetico
Risparmio toner
Energy Star

Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Sì

Accessori opzionali

Memoria espandibile fino a 576MB con DIMM standard da 144 pin (non fornita da Brother)

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19798
** Calcolato con carta 80g/m²
† Solo con Windows[®]

