

Scheda tecnica

Digital Copier Printer laser a piano fisso
Con Duplex automatico standard

Stampante laser Copiatore laser Scanner a colori



FUNZIONI PRINCIPALI

Design a piano fisso
Vassoio multiuso da 50 fogli
20 ppm in copia e in stampa
Cassetto standard da 250 fogli + 250 opzionali (LT-5000)
ADF da 50 fogli
Memoria standard da 32 MB, espandibile fino a 160 MB

STAMPANTE LASER

Windows GDI
PCL6 & BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript3)
Font residenti: 49 font scalabili, Lettergothic
16.66 font bitmap, OCR-A & OCR-B
Risoluzione: HQ1200 (2400x600 dpi)
Interfacce Parallela e USB2.0 Hi-Speed
Interfaccia di rete opzionale 10/100BaseTX (NC-9100h)
Stampa fronte-retro automatica

COPIATORE LASER

Fino a 99 copie multiple con funzioni di ordinamento e fascicolazione
Zoom 25% - 400% con incrementi unitari
Funzione 2 in 1 e 4 in 1
Funzione poster
Copia duplex manuale

SCANNER A COLORI

Scansione da piano fisso o ADF
Risoluzione pari a 600 x 2400 dpi (ottica), 9600 x 9600 dpi (interpolata)
Profondità colore da 48 bit interni (24 bit esterni)
'Scan' key per e-mail, image, OCR e file*
Twain(WIA**) compatibile
*Solo per Windows
**Per Windows? XP

Caratteristiche

Generali

Tecnologia	Laser
Ampiezza input / Output	148-216 / 70-220 mm
Altezza Input / Output	148-356 / 116-406 mm
ADF	Fino a 50 fogli
Display LCD	5 linee di 22 caratteri con display retroilluminato
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Memoria standard	32 MB (RAM)
Memoria opzionale	Espandibile fino a 160 MB mediante DIMM da 100pin
Operazioni simultanee	(Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
On / Off	Sì

Stampante

Velocità	20 ppm (9 ppm in stampa fronte-retro)
Risoluzione	HQ1200 (2400 x 600 dpi)
Cassetto carta (Standard)	250 fogli
Cassetto carta (Opzionale)	250 fogli (LT-5000)
Vassoio multiuso	50 fogli
Capacità carta in uscita	150 fogli
Formato carta	LTR / LGL / A4 / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe
Linguaggio di stampa standard	Windows [?] GDI
Emulazioni	PCL6 e BR-Script 3(Emulazione linguaggioPostScript [?] 3)
Font residenti	49 font residenti, Letter Gothic 16.66 font Bitmap, OCR-A e OCR-B
Driver di stampa	Windows [?] 98(SE)/Me/2000/XP, Windows NT [?] 4.0WS, Mac OS [®] 8.6-9.2/ OS X 10.1/10.2.1-10.3 o successivi
Stampa sicura	I lavori di stampa possono essere protetti da password

Copiatore

Velocità	20 cpm
Risoluzione	1200 x 600 dpi
Copie multiple / Impilam. / Fasc.	Fino a 99 copie
Ingrandimento/Riduzione	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4
Funzione Poster	Sì
Copia duplex	Effettua copie in fronte-retro di documenti posti nell'ADF

Scanner a colori

Risoluzione (Ottica)	600 x 2,400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	9,600 x 9,600 dpi
Profondità colore	48 Bit interni / 24 bit esterni
Scala dei grigi	256 gradazioni
Twain(WIA*) compatibile e Sistemi operativi	Questo modello è compatibile Twain per Windows 98(SE)/Me/2000/XP*, Windows NT4.0WS & Mac OS 8.6-9.2/ OS X 10.2.1-10.3 o successivi
Scanner PCI (Parallela / USB)	Tale modello possiede le connessioni Parallela e Hi-Speed USB2.0
'Scan' Key	Scan to e-mail, Image, OCR o file (solo per Windows)

Lista / Rapporti

Lista Set-up sistema

Stampa un rapporto che mostra la impostazioni correnti della macchina

Contatore pagine (In "Set up di sistema –visualizzabile su LCD o sulla stampante)

Totale pagine stampate

Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotto

Pagine copiate

Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina

Pagine stampate da PC

Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina

Interfacce

Interfaccia Host (IEEE1284)

Porta parallela

Interfaccia Host (Hi-Speed USB2.0)

Porta USB2.0 Hi-Speed

Scheda di rete opzionale

NC-9100h

10/100base-TX

Pesi e misure

Dimensioni

Con cartone: 567mm x 628mm x 575mm

Senza cartone: 532mm x 444mm x 469mm

Peso

Con cartone: 23.3 Kg

Senza cartone: 18.1 Kg (senza consumabili)

Consumo energetico

Riposo: senza NC-9100h – inferiore a 7 W

con NC-9100h – inferiore a 9 W

Risparmio: senza NC-9100h – inferiore a 14 W

con NC-9100h – inferiore a 16 W

Stand-by: inferiore a 85 W

In stampa: inferiore a 1090 W

Consumabili

Toner: TN-3030 (3,500 pagine al 5% di copertura)

TN-3060 (6,700 pagine al 5% di copertura)

Tamburo: DR-3000 (20,000 pagine @ 1 pagina/lavoro)

Accessori opzionali

10/100Base-TX Ethernet

NC-9100h

Cassetto carta da 250 fogli

LT-5000

Memoria

espandibile a 160 MB totali mediante pin da 100 DIMM

(non fornito da Brother)

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso