

Multifunzione inkjet a colori professionale A3 con wireless standard

- **Velocità di stampa:** fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori, 30 secondi per stampa fotografie 10 x 15
- **Risoluzione:** Fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- **Connettività:** Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed standard
- **Caratteristiche:** Stampa, fax, copia e scansione fino al formato A3, LCD a colori da 3.3", 4 cartucce di inchiostro ad alta capacità separate, memoria da 64 MB, capacità carta da 400 fogli in due cassette separati, ADF da 50 fogli, media card centre.



Stampante a colori

- Velocità di stampa fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- 30 secondi per stampa fotografie 10 x 15 cm
- Risoluzione fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- Stampa senza bordi
- Dimensiona goccia pari a 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione di scansione fino a 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore a 48/24bit-in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File/ Card/ ftp/USB Flash Memory Drive
- File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (solo Windows®), Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Mac)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- Copia filigrana e book copy

Fax a colori

- Modem a 33.600 bps
- 100 numeri a selezione veloce
- Memoria da 400 pagine(ITU-T Test Chart #1/MMR)
- PC Fax
- Internet Fax

Stampa diretta di fotografie

- Connessione PictBridge standard
- Stampa diretta da USB Flash Memory Drive (JPEG) o Media Card
- Media card centre compatibile con Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™
- Secure Digital High Capacity, xD Picture Card™ Conventional Card, xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H

Reallusion® FaceFilter Studio Software

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini

Rete standard

- Interfacce wireless 802.11b/g ed Ethernet 10/100 standard per stampa e scansione in rete.

Generali

Tecnologia
Piano fisso larghezza / altezza
Capacità carta
ADF (Automatic Document Feeder)
Capacità carta in uscita
Carta in uscita larghezza / altezza
Dimensioni Display LCD
Programmazione su schermo

Capacità totale memoria
Operazioni simultanee
Indicatore misura inchiostro
Pulsante di risparmio energia
Secure Function Lock

Inkjet
297 / 431.8 mm
400 fogli
fino a 50 fogli
50 fogli
148 – 148 mm / 297 – 431 mm
Ampio LCD a colori da 3.3"
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
64 MB (RAM) standard
Sì
Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Tasto On/Off sul pannello di controllo
Sì

Stampante a colori

Velocità
Tempo di riscaldamento
Risoluzione
Dimensioni carta

Tipi di carta
Grammatura
Stampa senza margini

Dimensione di goccia
Colour Enhancement

Driver stampante

Fino a 35 ppm monocromatico / 28 ppm a colori (600 x 150 dpi)
Zero secondi
Fino a 1.200 x 6.000 dpi
A3 / A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / LGR / JIS B4/ JIS B5 / Photo 10 x 15 cm, 89 x 127 mm, 127 x 178 mm, Cartolina 2 (Double) 100 x 148 mm, 200 x 148 mm / Index card 127 x 203 mm / Buste C5 / COM 10 / DL / Monarch/ Buste JE4
Comune / Inkjet / Patinata / Lucida
64-220 g/m²
La stampa senza margini è disponibile per A3/A4/LTR/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
1,5 pl
Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Compatibile con Windows 2000/XP/Vista, Mac OSX 10.2.4 o successivi (include programma di auto installazione)

Fax a Colori

Fax a colori

Velocità
Richiamo automatico
Numeri a selezione veloce
Chiamate di gruppo
Indice telefonico

Switch FAX/TEL
Modalità Super Fine

Scala dei grigi
Recupero da remoto

Quick scan

Trasmissione da memoria
Ricezione in assenza carta
Broadcasting
Prenotazione fax (accesso duale)

Autoriduzione

ECM (Modalità correzione errore)

Volume altoparlante/suoneria
Station ID
Internet Fax (I-Fax)
PC Fax

Questo modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T.30E (non invia fax a colori da memoria)
33.6kbps
Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
100
Fino a 6 gruppi
Una lista elettronica di numeri a selezione diretta, veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo monocromatico)
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 6 secondi per una pagina A4 standard)
400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Invia lo stesso messaggio fax fino a 216 destinatari
Posizionando un documento sul piano fisso e selezionando il numero del destinatario, l'utente può predisporre un fax per la trasmissione mentre la macchina sta ricevendo una chiamata
Quando si riceve un documento singolo le cui dimensioni sono comprese tra 297 e 350 mm di lunghezza, il fax adatterà automaticamente il messaggio a un foglio singolo formato A4
Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
3 tonalità e muto
Nome e numero identificativo della macchina
Consente di inviare documenti via Internet senza l'uso di una linea telefonica
Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità	23 cpm in bianco e nero / 20 cpm a colori (150 x 600dpi)
Risoluzione	Massima risoluzione di stampa 1.200 x 1.200 dpi (colore) 1.200 x 1.200 dpi (monocromatico) Massima risoluzione di scansione 1.200 x 1.200 dpi (colore e monocromatico)
Ingrandimenti/Riduzioni	Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Copie multiple	Fino a 99 copie dell'originale
Copia filigrana	È possibile inserire filigrana ("Confidenziale", "Bozza" o "Copia") o un file scaricato da USB in tutti i documenti copiati
Book Copy	Consente la correzione dei bordi scuri e la regolazione dell'inclinazione durante la copia di documenti rilegati da lastra piana.

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione (Ottica)	1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Velocità	Max.3.39 secondi mono /4.49 colori (A4) / Max.4.80 secondi mono /6.35 colori (A3) (A4, 100 x 100dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
TWAIN	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows (WIA solo con Windows XP)
Sistemi operativi	Windows 2000/XP/Vista, Mac OSX 10.2.4 o successivi
Funzioni "Scan to"	Scan to e-mail sever, OCR, Image, File, Card, USB, ftp (Windows e MAC OSX 10.2.4 o successivi) Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Profondità colore	36 bit interni
Scan to USB	JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (nero e bianco)

Liste / Rapporti

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto di verifica Trasmissione TX	Stampa i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle funzioni e delle procedure di base
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	Connessione USB Hi Speed 2.0 standard
Interfaccia di rete standard	Interfaccia di rete 10/100 Base – TX e wireless 802.11b/g
Interfaccia TAD esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche

Stampa diretta di foto

Connessione PictBridge	Sì
Stampa da USB	Sì (JPEG)
Media Card Centre	Compatibile con Compact Flash (Type 1) 4 MB - 8 GB Memory Stick 16 MB - 128 MB (Duo con adattatore) Memory Stick Pro 256 MB - 8 GB Secure Digital 16 MB - 2 GB (Mini SD con adattatore) SEcure Digital High Capacity (SDHC) 4-8 GB MultiMediaCard 16 MB – 1 GB xD Picture Card 16 MB – 512 MB xD Picture Card Tipo M 256 MB – 2 GB xD Picture Card Tipo H 256 MB – 2 GB
Formato immagini	Photo print – JPEG Scan to card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)
Disk drive removibile	Il Media Card Centre può essere utilizzato come un disco removibile per salvare file in una delle card sopra elencate
Colour Enhancement	Permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori mediante LCD
Media Drive	Windows 2000/XP/Vista Mac OSX 10.2.4 o successivi

Rete standard

Connessione di rete
Funzioni di rete
Supporto protocolli

10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastruttura Mode/Adhoc Mode)
Stampa, Scansione, Media Card, (Licenza per 2 utenti standard per scansione di rete)
TCP-IP - Compresi:
ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET,
SNMP, TFTP, SMTP, POP3, Scanner Port
Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Win 2000/XP/Vista
Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Mac OSX 10.2.4 or greater
BRAdmin Professional (solo Windows)
Licenza opzionale per 5 utenti (NL-5)

Setup Wireless

Wireless Security
Sistemi operativi

Gestione di rete
Licenze utenti opzionali

Peso e dimensioni

Con cartone
Senza cartone

656 x 597 x 460 mm – 22,1 Kg
540 x 488 x 323 mm – 15,6 Kg

Consumo energetico

Risparmio Meno di 4.5 Watt
Stand-by Meno di 6 Watt
In funzione Meno di 29 Watt

Rumorosità

In stampa Approx 50dB(A)

4 cartucce d'inchiostro separate

Standard / Alta capacità

Nero

LC1100BK / LC1100HY-BK Circa 450/900 A4 pagine*

Ciano

LC1100C / LC1100HY-C Circa 325/750 A4 pagine*

Magenta

LC1100M / LC1100HY-M Circa 325/750 A4 pagine*

Giallo

LC1100Y / LC1100HY-Y Circa 325/750 A4 pagine*

*La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA3: carta fotografica lucida A3, 20 fogli
BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
BP71GP: carta fotografica lucida 4x6, 20 / 50 fogli
BP60MA3: carta inkjet opaca A3, 25 fogli
BP60MA: carta fotografica opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta A4 inkjet, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo
Software driver per Windows® e Macintosh® (CD Rom)
Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Cavo di alimentazione
Cavo telefonico
Guida installazione veloce
Guida utente
Pacco campione carta A3
Cavo interfaccia PC non incluso