

Multifunzione inkjet professionale A3 con funzione duplex, display LCD touchscreen e scheda di rete wireless e cablata

- **Velocità di stampa:** fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori, 30 secondi per stampa fotografie 4 x 6, stampa duplex A4
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- **Connettività:** Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100, Hi speed USB 2.0 standard
- **Caratteristiche:** stampa, fax, scansione e copia fino al formato A3, ampio LCD touchscreen da 4.2", 4 cartucce di inchiostro ad alta capacità separate, memoria da 64 MB, capacità carta da 350 fogli in due cassette separati, ADF da 50 fogli, media card centre.



Stampante a colori

- Velocità di stampa fino a 35 ppm in monocromatico e 28ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- 30 secondi per stampa fotografie da 4x6 cm
- Risoluzione fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- Stampa senza bordi
- Dimensione goccia pari a 1.5 picolitri
- Stampa duplex formato A4

Scanner a colori

- Risoluzione di scansione fino a 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore 48/24bit in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File/ Card / FTP / e-mail Server/ USB Flash Memory Drive
- File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (solo Windows®)
- Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Macintosh®)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono e colore fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- Copia filigrana e book copy

Fax a colori

- Modem a 33.600 bps
- 100 numeri a selezione veloce
- Memoria da 400 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)
- Internet Fax (I-Fax)

Stampa diretta di fotografie

- Connessione PictBridge standard
- Stampa diretta da USB Flash Memory Drive (JPEG) o Media Card
- Media card centre compatibile con: Compact Flash® 1, MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™ Secure Digital High Capacity, xD Picture Card™ Conventional Card, xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H

Reallusion® FaceFilter Studio Software

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini

Scheda di rete

- Interfacce wireless 802.11b/g ed Ethernet 10/100 standard per stampa e scansione in rete
- Scan to email server/FTP, Internet Fax, LDAP.

Generali

Tecnologia
Piano fisso larghezza/altezza
Capacità carta
ADF (Automatic Document Feeder)
Capacità carta in uscita
Carta in uscita larghezza/altezza
Dimensioni Display LCD
Programmazione su schermo

Capacità totale memoria
Operazioni simultanee
Indicatore misura inchiostro

Tasto On/Off

Inkjet
297/431.8mm
350 fogli
fino a 50 fogli
50 fogli
148 – 148 mm/297 - 431.8 mm
Ampio LCD a colori touchscreen da 4.2"
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
64MB
Sì
Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia
Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità
Tempo di riscaldamento
Risoluzione
Stampa duplex
Dimensioni carta

Fino a 35 ppm monocromatico / 28 ppm a colori (150 x 600dpi)
Zero secondi
Fino a 1.200 x 6.000 dpi
Fino al formato A4
A3, A4, LGR, LTR, LGL, EXE, JISB4, JISB5, A5, A6, Foto (102 x 152 mm/4 x 6"), Index card (127 x 203 mm/5 x 8"), Photo-L (89 x 127 mm/ 3.5 x 5"), Photo-2L (127 x 178 mm/ 5 x 7"), Cartolina 1 (100 x 148 mm/3.9 x 5.8"), Cartolina 2 (Doppia)(148 x 200 mm/5.8 x 7.8")/ Buste C5/ COM10/ DL Busta/ Monarch/ Buste JE4
Comune / Inkjet / Patinata / Lucida
64-260g/m2
La stampa senza margini è disponibile per A3/A4/LTR/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
1.5 pl
Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Compatibile con Windows® 2000/XP/Vista, Mac® OSX 10.2.4 o successivi (include programma di auto installazione)

Tipi di carta
Grammatura
Stampa senza margini
Dimensione di goccia
Colour Enhancement
Driver stampante

Fax a colori

Fax a colori (solo A4)

Velocità
Richiamo automatico
Numeri a selezione veloce
Chiamate di gruppo
Indice telefonico

Switch FAX/TEL
Modalità Super Fine

Scala dei grigi
Recupero da remoto

Quick scan

Trasmissione da memoria
Ricezione in assenza carta
Broadcasting
Prenotazione fax (accesso duale)

Autoriduzione
ECM (Modalità correzione errore)

Volume altoparlante/suoneria
Station ID
PC Fax

Questo modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T.30E (non invia fax a colori da memoria)
33.6 kbps
Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
100
Fino a 6 gruppi
Una lista elettronica di numeri a selezione diretta, veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo monocromatico)
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 6 secondi per una pagina A4 standard)
400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Invia lo stesso messaggio fax fino a 256 destinatari
Posizionando un documento sul piano fisso e selezionando il numero del destinatario, l'utente può predisporre un fax per la trasmissione mentre la macchina sta ricevendo una chiamata
Il fax adatta automaticamente messaggi lunghi al formato A4
Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
3 tonalità e muto
Nome e numero identificativo della macchina
Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità
Risoluzione
Riduzioni/Ingrandimenti
Copie multiple
Copia filigrana

Book Copy

23 cpm in bianco e nero / 20 cpm a colori (150 x 600dpi)
1200 x 1200 dpi (a colori e monocromatico)
Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Fino a 99
È possibile inserire una filigrana ("Confidenziale", "Bozza" o "Copia") o un file scaricato da USB in tutti i documenti copiati
Consente la correzione dei bordi scuri e la regolazione dell'inclinazione durante la copia di documenti rilegati da lastra piana.

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione (Ottica)	1200 x 2400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19200 x 19200 dpi
Velocità	Max. 3.39 mono /4.49 colori sec (A4) / Max. 4.80 mono /6.35 colori sec (A3) (A4, 100 x 100 dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
TWAIN	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows (WIA solo con Windows XP/Vista)
Sistemi operativi	Windows® 2000/XP/Vista, Mac® Mac OS X 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x
Funzioni "Scan to"	Scan to e-mail, OCR, Image, USB Flash Memory drive, Card, FTP, e-mail server o File (file per Windows® e MAC OSX 10.2.4 o successivi)
	Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Profondità colore	48 bit interni
Scan to USB	JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (bianco e nero)

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	Connessione USB Hi Speed 2.0 standard
Interfaccia di rete standard	Interfaccia di rete 10/100 Base-TX
Interfaccia wireless standard	Interfaccia wireless 802.11b/g

Stampa diretta di foto

Connessione PictBridge	Sì
Stampa da USB	Sì (JPEG)
PhotoCapture Centre compatibile con:	Compact Flash: 4 MB-8 GB (solo Type1, Type2 & Microdrive non sono compatibili) Memory Stick Pro: 256 MB-8 GB (MagicGate: sì se non utilizza la funzione MG) Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD con adattatore) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM/M+/TypeH: 256 MB-2 GB
Formato card	DPOF, EXIF, DCF
Formato immagini	Photo print – JPEG
Disk drive removibile	Scan to card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico) Il Media Card Centre può essere utilizzato come un disco removibile per salvare file in una delle card sopra elencate
Colour Enhancement	Permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori mediante LCD

Rete standard

Connessione di rete	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastruttura Mode/Adhoc Mode)
Funzioni di rete	Stampa, Scansione, Media Card, (Licenza per 2 utenti standard per scansione di rete)
Supporto protocolli	TCP-IP - Including the following: ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, SMTP, POP3, Scanner Port, LDAP.
Setup Wireless	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Wireless Security	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Sistemi operativi	Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Win 2000/XP/Vista Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Mac OSX 10.2.4 o successivi
Network Management	BRAdmin Light (solo Windows)
Internet Fax	Sì
LDAP	Sì
Licenze utenti opzionali	Licenza opzionale per 5 utenti (NL-5)

Pesi e dimensioni

Con cartone	656 x 597 x 460 mm - 22.1 Kg
Senza cartone	540 x 488 x 323 mm - 15.6 Kg
Consumo energetico	Risparmio Meno di 4.5 Watt Standby Meno di 6 Watt In funzione Meno di 29 Watt
Rumorosità	In stampa Approx 50dB (A)

4 cartucce d'inchiostro separate

Standard / Alta capacità

Nero	LC1100BK / LC1100HY-BK	Circa 450/900 A4 pagine*
Ciano	LC1100C / LC1100HY-C	Circa 325/750 A4 pagine*
Magenta	LC1100M / LC1100HY-M	Circa 325/750 A4 pagine*
Giallo	LC1100Y / LC1100HY-Y	Circa 325/750 A4 pagine*

*La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA3: carta fotografica lucida A3, 20 fogli
BP71GA4: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
BP71GP: carta fotografica lucida 4x6" 20 / 50 fogli
BP60MA3: carta inkjet opaca A3, 25 fogli
BP60MA4: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta A4 inkjet, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce di inchiostro a piena capacità - Nero, ciano, magenta, giallo
Software driver per Windows® e Macintosh® (CD Rom)
Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Cavo di alimentazione
Guida installazione veloce
Pacco campione carta A3
Guida utente

Cavo interfaccia PC non incluso