

Compatto multifunzione inkjet a colori con Fax e Media Card Centre

- **Velocità di stampa:** fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori, 49 secondi per la stampa fotografie 10x15
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** USB 2.0 Full speed
- **Caratteristiche:** stampante, fax, scanner e copiatore. Display LCD a colori da 4.8 cm (1.9"), 4 cartucce di inchiostro separate, memoria da 32 MB, cassetto carta da 100 fogli, stampa diretta e scansione da/verso Media Card



Stampante a colori

- Fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori (@ 150 x 600 dpi)
- Stampa foto formato 10x15 in 49 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione di scansione fino a 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore 36/24bit – in/out
- Scan to: e-mail / Image / File / Media Card / OCR
- File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità di copiatura fino a 22 cpm in monocromatico e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e 600 x 1.200 a colori
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster (3x3)

Fax a colori

- Modem fax da 14.400 bps
- 40 numeri a selezione rapida
- Memoria di trasmissione da 170 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Stampa diretta di fotografie

- Stampa diretta da Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity, MiniSD con adattatore

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

Generale

Tecnologia	Inkjet
Piano fisso larghezza / altezza	216 / 297mm
Capacità carta	100 fogli
Capacità carta in uscita	50 fogli
Carta in uscita larghezza / altezza	89 – 216mm / 127 – 356mm
Dimensioni display LCD	4.8 cm a colori (1.9")
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Capacità totale memoria	32 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore misura inchiostro	Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	Fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero e 27 pagine al minuto a colori (150 x 600 dpi)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione	6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
Dimensioni carta	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope
Tipi di carta	Comune / inkjet / patinata / lucidi
Grammatura	64 – 220 g/m ² (up to 260 g/m ² con carta Brother BP71)
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
Dimensione di goccia	1.5pl
Colour Enhancement	Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver di stampa	Compatibile con Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional (32&64 Bit Edition) 2000 Professional. Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Fax a colori

Fax a colori	Tale modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T-30E (non invia fax a colori da memoria)
Velocità modem	14.4 kbps
Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione veloce	40
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Indice telefonico	Una lista elettronica di numeri a selezione veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
FAX/TEL Switch	Riconoscimento automatico della ricezione di fax e telefonate
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Recupero da remoto	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo mono)
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (approssimativamente 5.2 secondi per pagina A4)
Trasmissione da memoria	170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
Ricezione in assenza carta	170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 150 utenti differenti
Prenotazione fax (Accesso duale)	Posizionando il documento sul piano fisso e selezionando il numero di destinazione, l'utente può predisporre il fax per la trasmissione mentre la macchina sta già ricevendo una chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
PC Fax	Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità
Risoluzione
Ingrandimenti/Riduzioni
Copie multiple

Fino a 22 copie al minute in bianco e nero e 20 a colori (150 x 600 dpi)
1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori
Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia
Tempo di riscaldamento
Risoluzione (ottica)
Risoluzione (Interpolata)
Velocità
Scala dei grigi
Twain
Sistema operativo
Funzioni 'Scan to'

CIS (Contact Image Sensor)
0 secondi
1.200 x 2.400 dpi
19.200 x 19.200 dpi
A partire da 3.44 secondi per il bianco e nero e da 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7)
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
E-mail, Image, File, OCR, Media Card. (file per Windows® e MAC OSX 10.3.9 o successivi)
Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
36 bit interni

Profondità colore

Lista / Rapporti

Lista giornale
Rapporto di verifica trasmissione TX
Lista aiuti
Lista composizione rapida

Una lista delle informazioni sugli ultimi 200 fax in ingresso e in uscita
Riporta i dettagli di trasmissione dopo l'invio di ogni fax
Lista delle funzioni delle operazioni di base
Elenco dei nomi e dei numeri memorizzati nella memoria a selezione diretta e veloce, in ordine di numero

Interfacce

Interfaccia Host (USB)
Interfaccia TAD esterna

USB 2.0 Full speed
Interfaccia per la connessione di segreterie telefoniche esterne

Stampa diretta di foto

Stampa da Media Card

Sì (JPEG)
Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con Adattatore)
Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG)
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con Adattatore)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB

Formati supporti
Formati immagini

Tale modello supporta i seguenti formati:: DPOF, EXIF, DCF
Tale modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG
Scan to USB Flash Drive / Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)
Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, c10.6x

Disk drive removibile

Media drive

Pesi e dimensioni

Con cartone
Senza cartone
Con cartone
Senza cartone

465 x 225 x 460 mm
390 x 368 x 150 mm
9.7 kg
6.8 Kg

Consumo energetico

In funzione 19.5 Watt
Stand-by 4.5 Watt
Riposo 0.65 Watt

Rumorosità

In stampa 50 dBA

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero
 Ciano
 Magenta
 Giallo

LC985BK circa 300 pagine A4*
 LC985C circa 260 pagine A4*
 LC985M circa 260 pagine A4*
 LC985Y circa 260 pagine A4*

* La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield

Brother Paper

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
 BP71GP: carta fotografica lucida 4x6", 20 / 50 fogli
 BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
 BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo
 Software driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)
 Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
 Cavo di alimentazione
 Cavo cornetta telefonica
 Guida installazione veloce
 Guida utente
 Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso