

MFC-J265W

brother®
at your side



Multifunzione inkjet a colori wireless con fax e Media Card Centre

Ora puoi fare ed ottenere di più con MFC-J265W: stampa, scansione e copia unite a connettività di rete wireless e display LCD a colori da 4.8 cm in un unico dispositivo.



PRINT



SCAN



COPY



FAX



MEDIA CARD
CENTRE

- Velocità di stampa elevata con 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori
- Eccellente qualità di stampa grazie a una risoluzione di 6.000 dpi e una dimensione di goccia minima di soli 1.5 pl
- Connessione e condivisione del dispositivo grazie alla rete wireless
- Facilità di utilizzo con il display LCD da 4.8 cm
- Risparmio economico con le quattro cartucce separate ad inchiostro anti-sbiadimento


Do More

MFC-J265W Multifunzione inkjet a colori wireless con fax e Media Card Centre

Ora puoi fare ed ottenere di più con MFC-J265W: stampa, scansione e copia unite a connettività di rete wireless e display LCD a colori da 4,8 cm in un unico dispositivo. MFC-J265W può essere condiviso tra più utenti senza fastidiosi cavi grazie alla connettività di rete wireless, usando un software semplice e sicuro.

È possibile navigare nel menu tramite il semplice display LCD a colori da 4,8 cm che permette sia di accedere alle impostazioni di stampa, scansione, copia e fax sia di visualizzare l'anteprima delle immagini, prima di stampare direttamente da media card e a PC spento.

MFC-J265W effettua scansioni o copie di documenti rilegati o di forma irregolare grazie allo scanner a piano fisso e consente di risparmiare tempo con le funzioni di scan to file, email o memory card.

MFC-J265W rispetta i rigorosi standard ambientali ENERGY STAR e Blue Angel, assicurando efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design amico dell'ambiente.

Tutti i multifunzione inkjet Brother sono forniti di quattro cartucce d'inchiostro singole: i colori possono essere sostituiti ad un ad uno, consentendo così di evitare sprechi e rispettando l'ambiente.




Restituisci le cartucce d'inchiostro a Brother per il riciclo; in questo modo contribuirai alla salvaguardia della foresta amazzonica come parte integrante della partnership con il progetto Cool Earth. Per maggiori informazioni visita www.cool-earth.org/brother

Per raggiungere alta qualità nella stampa e una resistenza allo sbiadimento pari a 100 anni*, si raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali anti-sbiadimento LC985 insieme con la carta fotografica Brother BP71 Premium Plus.

*in un album fotografico



MFC-J265W Specifiche tecniche

| Generale | |
|---|--|
| Tecnologia | Inkjet |
| Memoria | 32 MB |
| tempo di riscaldamento | 0 secondi |
| Interfacce | USB 2.0 Full Speed / Media card |
| Rete | Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
| Protocolli | TCP/IP (IPv4) |
| Setup wireless | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) |
| Sicurezza wireless | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) |
| Display | LCD a colori da 4,8 cm |
| Stampante a colori | |
| Velocità | 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori |
| Risoluzione | 6.000 x 1.200 (verticale x orizzontale) |
| Stampa senza bordi | A4, LTR, A6, Photo 4 x 6", Index Card, Postcard |
| Colour Enhancement | Permette all'utente di personalizzare il colore |
| Dimensione goccia minima | 1.5pl (quando utilizzata con carta Brother BP71, (v. sezione consumabili)) |
| Stampa diretta fotografie | Stampa diretta da Media Card (v. sezione stampa diretta immagini) |
| Fax a colori | |
| Modem | 14.4 kbps |
| Colore | Mediante protocollo fax a colori ITU-T-30E con fax compatibili |
| Compressione dati | MH, MR, MMR (monocromatico), JPEG (colore) |
| Ricomposizione automatica | Ricomposizione automatica in caso di fax ricevente occupato |
| Numeri a selezione veloce | 40 |
| Chiamate di gruppo | Fino a 6 gruppi |
| Fax / Tel Switch | Sì |
| Modalità Super Fine | Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole o per disegni |
| Scala dei grigi | 256 livelli |
| Trasmissione da memoria | 170 pagine (ITU-T Test Chart No 1) |
| Ricezione in assenza carta | 170 pagine (ITU-T Test Chart No 1) |
| Broadcasting | Invia il medesimo messaggio fax fino a 90 utenti |
| Autoriduzione | Riduce automaticamente un fax ricevuto per adattarlo ad un singolo formato A4 |
| ECM (metodo di correzione dell'errore) | Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate |
| Accesso duale | Scansiona un fax da trasmettere mentre se ne sta ricevendo un altro (solo monocromatico) |
| PC-FAX* | Invia fax da PC (è necessaria la linea telefonica) |
| Copiatore a colori | |
| Velocità | 22 ppm in monocromatico e 20 ppm a colori |
| Risoluzione | 600 x 1.200 dpi (colore), 1.200 x 1.200dpi (monocromatico) |
| Copie multiple | Fino a 99 copie |
| Ingrandimenti/ riduzioni | 25% - 400% con incrementi unitari |
| N in 1 | Riduce 2 o 4 pagine in un unico foglio singolo |
| Stampa poster | Permette di creare dei poster triplicando le dimensioni di un foglio A4 (vengono stampati 9 fogli) |
| Scanner a colori | |
| Risoluzione | Ottica: 1.200 x 2.400 dpi Interpolata: 19.200 x 19.200 dpi |
| Velocità di scansione | A partire da 3,44 secondi in monocromatico e 4,83 secondi a colori (A4, 100 x 100 dpi) |
| Scala dei grigi | 256 gradazioni |
| Profondità colore | 36 bit interni |
| 'Scan' to | Permette all'utente le funzioni scan to E-mail, OCR, Image, File, Card Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG |
| Gestione carta | |
| Capacità carta in ingresso | Cassetto standard: 100 fogli |
| Capacità carta in uscita | 50 fogli |
| Formati carta | A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6", Index Card, Postcard, Buste più altri formati |
| Tipi di carta | Carta comune, inkjet, patinata, lucidi |
| Stampa diretta immagini | |
| PhotoCapture Centre™ (Media Card compatibili) | Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adattatore) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: si se non si utilizza la funzione MG) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adattatore) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB |
| Media Card Drive | Salva e recupera file utilizzando una qualsiasi delle memory card sopra elencate |
| Formato immagine | Photo Print: JPEG Scan to Card: JPEG, PDF (colore), TIFF, PDF (monocromatico) |
| Software | |
| Driver Software incluso | Brother MFL-Pro Suite |
| Windows® | Brother ControlCentre3 |
| Macintosh® | Brother ControlCentre2 |
| Software | Un software per la modifica delle foto: semplice e facile da usare |
| Reallusion®FaceFilter Studio | permette di migliorare le immagini per una stampa perfetta professionale con o senza bordi |
| Sistemi operativi supportati | Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edition) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. |
|  | |
| Consumabili | |
| Cartucce standard | Nero: LC985BK - circa 300** pagine A4 Ciano/ Magenta / Giallo: LC985C/M/Y - circa 260** pagine A4 |
| Carta Brother | BP71GLA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli BP71GLP: carta fotografica lucida 4x6", 20 / 50 fogli BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli |
|  | |
| Pesi e dimensioni | |
| Con cartone | 465 x 225 x 460 mm / 9,8 kg |
| Senza cartone | 390 x 368 x 150 mm / 6,9 kg |
| Altro | |
| Consumo energetico | In stampa: 19,5W Standby: 4,5W Riposo: 0,65W |
| Livello di rumorosità | 50dBA (massimo) |
|  | |

* PC-FAX solo in invio** La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711

Contact:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.