

## Multifunzione inkjet a colori wireless con fax e Media Card Centre

- **Velocità di stampa:** fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori, stampa foto formato 10X15 in 49 secondi
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** Wireless 802.11b/g, USB 2.0 Full speed standard
- **Caratteristiche:** stampante, fax, scanner e copiatore. Display LCD a colori da 4.8 cm (1.9"), 4 cartucce di inchiostro separate, memoria da 32 MB, cassetto carta da 100 fogli, stampa diretta e scansione da/verso Media Card.



### Stampante a colori

- Fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori (@ 150 x 600 dpi)
- Stampa foto formato 10 x 15 in 49 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

### Scanner a colori

- Risoluzione 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore: 36/24bit – in/out
- Scan to: e-mail / Image / File / OCR /Media Card
- Supporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

### Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità fino a 22 cpm mono e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster

### Fax a colori

- Modem fax: 14.400bps
- 40 numeri a selezione rapida
- Memoria di trasmissione/ricezione: fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

### Stampa diretta di fotografie

- Stampa direttamente da Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity, MiniSD con adattatore

### Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

## **Generale**

Tecnologia  
Piano fisso larghezza / altezza  
Capacità carta  
Capacità carta in uscita  
Carta in uscita larghezza / altezza  
Dimensioni display LCD  
4.8 cm a colori (1.9")  
Programmazione su schermo

Capacità totale memoria  
Operazioni simultanee  
Indicatore misura inchiostro  
Pulsante di risparmio energia

Inkjet  
216 / 297 mm  
100 fogli  
50 fogli  
89 – 216mm / 127 – 356mm  
4.8 cm a colori (1.9")

Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina

32 MB  
Sì  
Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD  
Sul pannello di controllo

## **Stampante a colori**

Velocità

Tempo di riscaldamento  
Risoluzione  
Dimensioni carta

Tipi di carta  
Grammatura  
Stampa senza margini  
Dimensione di goccia variabile  
Colour Enhancement  
Driver di stampa

Fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 27 pagine a colori (150 x 600 dpi), 49 secondi per stampare una fotografia 10 x 15 cm  
0 secondi  
Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale per orizzontale)  
A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelope / COM 10 / DL / JE4 Envelope  
Comune / inkjet / patinata / lucidi  
64 – 220 g/m<sup>2</sup> ( 260 g/m<sup>2</sup> con carta Brother BP71)  
La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card  
1.5 pl  
Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori  
Compatibile con Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional (32&64 Bit Edition) 2000 Professional, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

## **Fax a colori**

Fax a colori

Velocità modem  
Richiamo automatico  
Numeri a selezione veloce  
Chiamate di gruppo  
Indice telefonico  
FAX/TEL Switch  
Modalità Super Fine

Scala dei grigi  
Recupero da remoto  
Quick-Scan

Trasmissione da memoria  
Ricezione in assenza carta  
Broadcasting  
Prenotazione fax (Accesso duale)

Autoriduzione

ECM (Metodo di correzione errore)

Volume altoparlante/suoneria  
Station ID  
PC Fax

Tale modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T-30E (non invia fax a colori da memoria)  
14.4 kbps  
Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato  
40  
Fino a 6 gruppi  
Una lista elettronica di numeri a selezione veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico  
Riconoscimento automatico della ricezione di fax e telefonate  
Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)  
64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore  
Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo mono)  
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (approssimativamente 5.2 secondi per pagina A4)  
170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)  
170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)  
Invia il medesimo messaggio fax fino a 150 utenti differenti  
Posizionando il documento sul piano fisso e selezionando il numero di destinazione, l'utente può predisporre il fax per la trasmissione mentre la macchina sta già ricevendo una chiamata  
Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4  
Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate  
3 tonalità e muto  
Nome e numero identificativo della macchina  
Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

### **Copiatore a colori**

Velocità  
Risoluzione  
Ingrandimenti/Riduzioni  
Copie multiple

Fino a 22 copie al minuto in bianco e nero e 20 a colori (150 x 600 dpi)  
1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori  
Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari  
99 copie dell'originale

### **Scanner a colori**

Tecnologia  
Tempo di riscaldamento  
Risoluzione (ottica)  
Risoluzione (Interpolata)  
Velocità  
Scala dei grigi  
Twain  
Sistema operativo  
Funzioni 'Scan to'

CIS (Contact Image Sensor)  
0 secondi  
1.200 x 2.400 dpi  
19.200 x 19.200 dpi  
A partire da 3.44 secondi per il bianco e nero e da 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)  
256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione  
Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7)  
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x  
E-mail, Image, File, OCR, Media Card. (file per Windows® e MAC OSX 10.3.9 o successivi)  
Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG  
36 bit interni

Profondità colore

### **Lista / Rapporti**

Lista giornale  
Rapporto di verifica trasmissione TX  
Lista aiuti  
Lista composizione rapida

Una lista delle informazioni sugli ultimi 200 fax in ingresso e in uscita  
Riporta i dettagli di trasmissione dopo l'invio di ogni fax  
Lista delle funzioni delle operazioni di base  
Elenco dei nomi e dei numeri memorizzati nella memoria a selezione diretta e veloce, in ordine di numero

### **Interfacce**

Interfaccia Host (USB)  
Rete standard  
Wireless standard  
Interfaccia TAD esterna

USB 2.0 Full speed  
Solo wireless  
802.11b/g Wireless  
Interfaccia per la connessione di segreterie telefoniche esterne

### **Stampa diretta di foto**

Stampa da Media Card

Sì (JPEG)  
Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con Adattatore)  
Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG)  
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con Adattatore)  
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB

Formati supporti  
Formati immagini

Tale modello supporta i seguenti formati: DPOF, EXIF, DCF  
Tale modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG  
Scan to USB Flash Drive / Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)  
Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate  
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, c10.6x

Disk drive removibile

Media drive

### **Scheda di rete standard**

Connessione di rete  
Funzioni di rete  
Protocolli

Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)  
Printing, Scanning, PhotoCapture, (scansione di rete: 2 licenze utente fornite in dotazione)  
TCP-IP - incluso:  
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, LLNMR responder  
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)  
WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)  
Stampa / Scansiona / PhotoCapture Centre™: Win 2000/XP/Vista/7  
Stampa / Scansiona / PhotoCapture Centre™: Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x  
BRAdmin Light  
5 licenze utente opzionali disponibili (NL-5)

Impostazione wireless  
Sicurezza wireless  
Sistema operativo

Gestione di rete  
Licenze utente opzionali

### **Pesi e dimensioni**

Con cartone  
Senza cartone  
Con cartone  
Senza cartone

465 x 225 x 460 mm  
390 x 368 x 150 mm  
9.8 kg  
6.9 Kg

Consumo energetico	In funzione	19.5 Watt
	Stand-by	4 Watt
	Riposo	0.65 Watt
Rumorosità	In stampa	50dBA

**4 cartucce d'inchiostro separate**

Nero	LC985BK	circa 300 pagine A4*
Ciano	LC985C	circa 260 pagine A4*
Magenta	LC985M	circa 260 pagine A4*
Giallo	LC985Y	circa 260 pagine A4*

\* La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711  
[www.brother.com/pageyield](http://www.brother.com/pageyield)

**Brother Paper**

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli  
 BP71GP: carta fotografica lucida 4x6", 20 / 50 fogli  
 BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli  
 BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

**Contenuto confezione**

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo  
 Software driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)  
 Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)  
 Cavo di alimentazione  
 Cavo cornetta telefonica  
 Guida installazione veloce  
 Guida utente  
 Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso