

Multifunzione inkjet a colori con fax, ADF e Media Card Centre

- **Velocità di stampa:** Fino a 33 ppm monocromatico e 27 ppm a colori, immagini 10 x 15 in 49 secondi
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** USB 2.0 Full speed standard
- **Caratteristiche:** Print, Fax, Scan and Copy, Display LCD a colori da 4.8 cm (1.9"), 4 cartucce di inchiostro separate, memoria da 32 MB, cassetto carta da 100 fogli, stampa diretta e scansione da/verso Media Card, ADF da 15 fogli.



Stampante a colori

- Fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori (@ 150 x 600 dpi)
- Stampa foto formato 10 x 15 in 49 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Up to 19.200 dpi scan resolution (interpolata)
- Processo colore: 36/24bit – in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File / Media Card
- Supporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (Windows® only)
- Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Macintosh®)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità fino a 22 cpm mono e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- ADF da 15 fogli per copie multiple

Fax a colori

- Modem fax: 14,400bps
- 40 numeri a selezione rapida
- Memoria di trasmissione/ricezione: fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Stampa diretta di fotografie

- Stampa direttamente da Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity MiniSD con adattatore

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

Generale

Tecnologia
Piano fisso larghezza / altezza
Capacità carta
ADF
Capacità carta in uscita
Carta in uscita larghezza / altezza
Dimensioni display LCD
4.8 cm a colori (1.9")
Programmazione su schermo

Capacità totale memoria
Operazioni simultanee
Indicatore misura inchiostro
Pulsante di risparmio energia

Inkjet
216 / 297 mm
100 fogli
15 fogli
50 sheets
89 – 216mm / 127 – 356mm
4.8 cm a colori (1.9")

Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
32 MB
Sì
Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità

Tempo di riscaldamento
Risoluzione
Dimensioni carta

Tipi di carta
Grammatura
Stampa senza margini
Dimensione di goccia variabile
Colour Enhancement
Driver di stampa

Fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 27 pagine a colori (150 x 600 dpi), 30 secondi per stampare una fotografia 10 x 15 cm
0 secondi
Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale per orizzontale)
A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelope / COM 10 / DL / JE4 Envelope
Comune / inkjet / patinata / lucidi
64 – 220 g/m² (260 g/m² con carta Brother BP71)
La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card 1.5 pl
Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Compatibile con Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional (32&64 Bit Edition) 2000 Professional, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Fax a colori

Fax a colori

Velocità modem
Richiamo automatico
Numeri a selezione veloce
Chiamate di gruppo
Indice telefonico
FAX/TEL Switch
Modalità Super Fine

Scala dei grigi
Recupero da remoto
Quick-Scan

Trasmissione da memoria
Ricezione in assenza carta
Broadcasting
Prenotazione fax (Accesso duale)

Autoriduzione

ECM (Metodo di correzione errore)

Volume altoparlante/suoneria
Station ID
PC Fax

Tale modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T-30E (non invia fax a colori da memoria)
14.4 kbps
Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
40
Fino a 6 gruppi
Una lista elettronica di numeri a selezione veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Riconoscimento automatico della ricezione di fax e telefonate
Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo mono)
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (approssimativamente 5.2 secondi per pagina A4)
170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
170 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
Invia il medesimo messaggio fax fino a 150 utenti differenti
Posizionando il documento sul piano fisso e selezionando il numero di destinazione, l'utente può predisporre il fax per la trasmissione mentre la macchina sta già ricevendo una chiamata
Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
3 tonalità e muto
Nome e numero identificativo della macchina
Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità
Risoluzione
Ingrandimenti/Riduzioni
Copie multiple

Fino a 22 copie al minute in bianco e nero e 20 a colori (150 x 600 dpi)
1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori
Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia
Tempo di riscaldamento
Risoluzione (ottica)
Risoluzione (Interpolata)
Velocità
Scala dei grigi
Twain
Sistema operativo
Funzioni 'Scan to'

CIS (Contact Image Sensor)
0 secondi
1.200 x 2.400 dpi
19.200 x 19.200 dpi
A partire da 3.44 secondi per il bianco e nero e da 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7)
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
E-mail, Image, File, OCR, Media Card. (file per Windows® e MAC OSX 10.3.9 o successivi)
Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
36 bit interni

Profondità colore

Lista / Rapporti

Lista giornale
Rapporto di verifica trasmissione TX
Lista aiuti
Lista composizione rapida

Una lista delle informazioni sugli ultimi 200 fax in ingresso e in uscita
Riporta i dettagli di trasmissione dopo l'invio di ogni fax
Lista delle funzioni delle operazioni di base
Elenco dei nomi e dei numeri memorizzati nella memoria a selezione diretta e veloce, in ordine di numero

Interfacce

Interfaccia Host (USB)
Interfaccia TAD esterna

USB 2.0 Full speed
Interfaccia per la connessione di segreterie telefoniche esterne

Stampa diretta di foto

Stampa da Media Card

Sì (JPEG)
Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con Adattatore)
Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG)
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con Adattatore)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB

Formati supporti
Formati immagini

Tale modello supporta i seguenti formati:: DPOF, EXIF, DCF
Tale modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG
Scan to USB Flash Drive / Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)
Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate
Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, c10.6x

Disk drive removibile

Media drive

Pesi e dimensioni

Con cartone
Senza cartone
Con cartone
Senza cartone

465 x 255 x 460 mm
390 x 375 x 180 mm
10.9 kg
7.8 Kg

Consumo energetico

In funzione 19.5 Watt
Stand-by 4.5 Watt
Riposo 0.65 Watt

Rumorosità

In stampa 50dBA

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero
Ciano
Magenta
Giallo

LC985BK circa 300 pagine A4*
LC985C circa 260 pagine A4 *
LC985M circa 260 pagine A4 *
LC985Y circa 260 pagine A4*

* La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Brother Brother Paper

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
BP71GP: carta fotografica lucida 4x6", 20 / 50 fogli
BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo
Software driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)
Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Cavo di alimentazione
Cavo cornetta telefonica
Guida installazione veloce
Guida utente
Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso