

Multifunzione inkjet wireless con fax e display LCD a colori da 8.2 cm

- **Velocità di stampa:** fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori, stampa foto formato 10x15 in 30 secondi
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** Wireless 802.11b/g, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed standard
- **Caratteristiche:** stampante, fax, scanner e copiatore, display LCD a colori da 8.2 cm (3.3"), 4 cartucce di inchiostro separate, memoria da 40 MB, cassetto carta da 100 fogli, vassoio di carta fotografica da 20 fogli, stampa diretta e scansione da/verso Media Card e USB Flash Memory Drive, ADF da 15 fogli.



Stampante a colori

- Fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- Stampa foto formato 10 x 15: 30 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore: 36/24bit – in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File / Media Card/ USB Flash Memory Drive
- Supporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (solo Windows®)
- Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Macintosh®)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità fino a 23 cpm mono e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- ADF da 15 fogli
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- Funzioni copia filigrana e copia libro

Fax a colori

- Modem fax: 33.600 bps
- 100 numeri a selezione rapida
- Memoria di trasmissione/ricezione: fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)

Stampa diretta di fotografie

- Interfaccia PictBridge
- Stampa direttamente da USB Flash Memory Drive o Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity MiniSD con adattatore

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

Specifiche generali

Tecnologia	Inkjet
Piano fisso larghezza / altezza	216 / 297 mm
Capacità carta	100 fogli
ADF	15 fogli
Capacità vassoio fotografico	20 fogli
Capacità carta in uscita	50 fogli
Carta in uscita larghezza / altezza	89 – 216mm / 127 – 356mm
Dimensioni display LCD	8.2 cm
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Capacità totale memoria	40 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore misura inchiostro	Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	Fino a 35 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 28 pagine a colori (150 x 600dpi) 30 secondi per stampare una fotografia
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione	Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
Dimensioni carta	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope
Tipi di carta	Comune / inkjet / patinata / lucidi
Grammatura	64 – 220 g/m ² (up to 260 g/m ² con carta Brother BP71)
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
Dimensione di goccia variabile	1.5 pl
Colour Enhancement	Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver di stampa	Compatibile con: Windows® 7/Windows Vista® / Windows® XP Home/XP Professional (32&64 Bit Edition) 2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32&64 Bit Edition) Windows Server® 2008/ 2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Fax a colori

Fax a colori	Tale modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU.T-30E. (non invia fax a colori da memoria)
Velocità modem	33.6 kbps
Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione veloce	100
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Indice telefonico	Una lista elettronica di numeri a selezione veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
FAX/TEL Switch	Riconoscimento automatico della ricezione di fax e telefonate
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (Trasmette e riceve solo in bianco e nero)
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Recupero da remoto	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo mono)
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (approssimativamente 5.2 secondi per pagina A4)
Trasmissione da memoria	400 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
Ricezione in assenza carta	400 pagine (ITU-T Test Chart No 1, MMR)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 150 utenti differenti
Prenotazione fax (Accesso duale)	Posizionando il documento sul piano fisso e selezionando il numero di destinazione, l'utente può predisporre il fax per la trasmissione mentre la macchina sta già ricevendo una chiamata
Auto Reduction	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
PC Fax	Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità	Fino a 23 copie al minuto in monocromatico e 20 a colori (150 x 600dpi)
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori
Ingrandimenti/Riduzioni	Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Copie multiple	99 copie dell'originale
Copia filigrana	Permette di inserire su tutti i documenti copiati filigrane predefinite come <i>confidenziale</i> , <i>bozza</i> o <i>copia</i> o un grafico scaricato da chiavetta USB
Copia libro	Elimina i bordi scuri e corregge l'inclinazione dei documenti copiati da piano fisso

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione (ottica)	1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19.200 x 19.200 dpi
Velocità	A partire da 3.44 secondi per il bianco e nero e da 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
Profondità colore	36 bit interni
Twain	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7)
Sistema operativo	Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Funzioni 'Scan to'	E-mail, OCR, Image, File, Media Card o USB Flash memory Drive (file per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)
	Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Lista / Rapporti

Lista giornale	Una lista delle informazioni sugli ultimi 200 fax in ingresso e in uscita
Rapporto di verifica trasmissione TX	Riporta i dettagli di trasmissione dopo l'invio di ogni fax
Lista aiuti	Lista delle funzioni delle operazioni di base
Lista composizione rapida	Elenco dei nomi e dei numeri memorizzati nella memoria a selezione diretta e veloce, in ordine di numero

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	USB 2.0 Hi speed
Rete standard	10/100 Base-TX
Wireless standard	802.11b/g Wireless
Interfaccia TAD esterna	Interfaccia per la connessione di segreterie telefoniche esterne

Stampa diretta di foto

Interfaccia PictBridge	Sì
Stampa da USB Flash Dive / Media Card	Sì (JPEG) Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adattatore) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adattatore) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB
Formati supporti	Tale modello supporta i seguenti formati: DPOF, EXIF, DCF
Formati immagini	Tale modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG Scan to USB Flash Drive / Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (bianco e nero)
Disk drive removibile	Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate
Media drive	Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Personalizzazione colore	Permette di personalizzare il colore delle immagini tramite il display LCD a colori

Scheda di rete standard

Connessione di rete	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Funzioni di rete	Stampa, scansione, PhotoCapture, (scansione di rete: 2 licenze utente fornite in dotazione)
Protocolli	TCP-IP - incluso: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services, LLMNR responder
Impostazione wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Sicurezza wireless	WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Sistema operativo	Stampa / Scansiona / PhotoCapture Centre™: Win 2000/XP/Vista/7 Stampa / Scansiona / PhotoCapture Centre™: Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, 10.6x
Gestione di rete	BRAdmin Light
Licenze utente opzionali	5 licenze utente opzionali disponibili (NL-5)

Pesi e dimensioni

Con cartone	465 x 255 x 460 mm	
Senza cartone	390 x 375 x 180 mm	
Con cartone	11.1 kg	
Senza cartone	8 Kg	
Consumo energetico	In funzione	19.5 Watt
	Standby	6 Watt
	Riposo	0.5 Watt
Rumorosità	In stampa	50dBA

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero	LC1100BK	circa 450 pagine A4 *
Ciano	LC1100C	circa 325 pagine A4*
Magenta	LC1100M	circa 325 pagine A4*
Giallo	LC1100Y	circa 325 pagine A4*

* La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
 BP71GP: carta fotografica lucida 4x6", 20 / 50 fogli
 BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
 BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo
 Software driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)
 Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
 Cavo di alimentazione
 Cavo cornetta telefonica
 Guida installazione veloce
 Guida utente
 Pacco campione carta
 Cavo interfaccia PC non incluso