

Stampante laser ad alta velocità con unità fronte-retro automatica



- Fino a 30 pagine al minuto in monocromatico
- Risoluzione: fino 1200x1200 dpi reali
- Interfacce standard: USB 2.0 Hi-Speed e Parallela IEEE1284
- Memoria standard da 16 MB, espandibile a 528 MB
- Linguaggio di stampa PCL® 6, BR-Script3 (Postscript® 3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- Compatibile con Windows®, Mac®, DOS, Linux
- Processore a 300MHz
- Cassetto carta standard da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2 Cassetti carta opzionali da 250 fogli ciascuno
- Tempo di uscita prima stampa inferiore a 8.5 secondi
- Fornito toner da 3.000 pagine*

Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo "Consumabili"

- Tamburo da 25.000 pagine (una pagina per lavoro)

HL-5340D

Caratteristiche

brother
at your side

Generali

| | |
|------------------------------|--|
| Tecnologia | Stampante laser elettrofotografica |
| Prodotto laser di classe 1 | IEC60825-1+A2:2001 |
| Processore | NEC vr5500 da 300 MHz |
| Velocità di stampa A4 | 30 pagine al minuto |
| Velocità di stampa A4 duplex | 13 facciate al minuto (6,5 fogli al minuto) |
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi - High Quality, 600x600 dpi - Normale, 300x300 dpi - Bozza |
| Interfaccia | USB 2.0 High-speed e Parallela IEEE1284 |
| Memoria | 16 MB Espandibile a 528 MB con DIMM standard da 144 PIN |
| Tempo di prima stampa | Meno di 8,5 secondi da "pronto" |
| Tempo di riscaldamento | meno di 18 secondi in modalità "sleep" |
| Linguaggio di stampa | PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |

Pannello di controllo

| | |
|----------|---|
| Display | 5 LED: Toner, Drum, Paper, Back cover e LED di stato a 3 colori |
| Pulsanti | 2 pulsanti: "Job Cancel" e "Go" |

Driver di stampa

| | |
|------------|--|
| Windows | Windows Vista®, Windows Server 2008 (versioni 32 E 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000 |
| Macintosh® | Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore |
| Linux | Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (x86, x64 environment) Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (x86, x64 environment)" |

Funzioni del driver di stampa

| | |
|--------------------|---|
| Stampa N in 1†† | 2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4 |
| Stampa poster † | 1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine |
| Stampa filigrana † | Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati |
| Stampa opuscoli | Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale |

Gestione carta

| | |
|-------------------------|--|
| Carta in ingresso** | Cassetto standard 250 fogli |
| Vassoio multiuso | 50 fogli |
| Cassetti opzionali | 2 cassette da 250 fogli |
| Carta in uscita** | Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su: 1 foglio |
| Fronte/retro automatico | Si |
| Fronte/retro manuale †† | Si |

Specifiche carta

| | |
|---------------|--|
| Tipi di carta | Cassetto standard: carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto multi-funzione: carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata |
| Grammature | Cassetto standard: 60 – 105 g/m² Cassetto multi-funzione: 60 – 163 g/m² Cassetto opzionale: 60 – 105 g/m² |
| Formati carta | Cassetto standard :A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Cassetto multi-funzione: Larghezza (69.8 – 216mm) x lunghezza (116. - 406.4) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4 |

HL-5340D

Caratteristiche

brother[®]
at your side

Consumabili

| | |
|---------|--|
| Toner | TN-3230: standard da 3.000 pagine* |
| | TN-3280: Alta capacità da 8.000 pagine* |
| Tamburo | DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro) |

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi e la carta patinata riducono la vita dei consumabili

Accessori

| | |
|--------------------|---|
| Cassetto opzionale | LT-5300: cassetto da 250 fogli (massimo 2) |
| Memoria aggiuntiva | Espandibile fino a 528 MB con DIMM standard da 144 PIN (non fornita da Brother) |

Pesi e dimensioni

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensioni | 371 mm x 384 mm x 246 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Dimensioni imballo | 486 mm x 500 mm x 455 mm |
| Peso con imballo | 11,7 Kg |

Consumo energetico

| | |
|-----------|------------|
| In stampa | 675w a 25c |
| In attesa | 75w a 25 c |
| A riposo | 6w a 25c |

Livello di pressione Sonora

| | |
|-----------|---------------|
| In stampa | meno di 54 dB |
| In attesa | meno di 35 dB |

Livello di Potenza Sonora

| | |
|-----------|---------------|
| In stampa | meno di 6,95B |
| In attesa | meno di 4,8B |

Ecologia

| | |
|----------------------|--|
| Risparmio energetico | Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso |
| Risparmio toner | Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante |
| Energy Star | Sì |

Contenuto confezione

Toner (3.000 pagine*)
Tamburo (25.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows e Macintosh
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **non** incluso

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

** Calcolato con carta 80g/m²

† Solo con Windows[®]

†† Solo con Windows[®] e Mac[®]

