



Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata e unità fronte-retro automatica

Eccellenza quotidiana: grazie all'interfaccia di rete integrata e alla notevole gestione carta, HL-5350DN è la stampante compatta e di alta qualità per far fronte alle necessità dell'ufficio più esigente.

- Stampa monocromatica ad alta velocità fino a 30 ppm
- Stampa automatica in fronte-retro (Duplex)
- Scheda di rete integrata 10/100 base TX
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
- Memoria standard da 32 MB, espandibile a 544 MB
- Capiente cassetto carta da 250 fogli (2 cassette carta opzionali da 250 fogli ciascuno)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Interfacce USB 2.0 Hi-speed e Parallela
- Toner e Tamburo separati
- Toner ad alta capacità opzionale


HL-5350DN Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata e unità fronte-retro automatica

Veloce, ricca di funzioni...

Il design compatto rende HL-5350DN la soluzione ideale per ambienti dove lo spazio è uno degli aspetti più importanti. Grazie alla presenza della scheda di rete integrata, alla compatibilità con le piattaforme Windows®, Macintosh®, Linux, Unix e DOS e all'elevata capacità carta, HL-5350DN soddisfa appieno tutte le esigenze dell'ufficio. La velocità (30 pagine al minuto), nonché l'elevata qualità di stampa, consentono di ottenere ottimi risultati in tempi brevi.

.....e facile da usare

Le porte Hi-Speed USB 2.0 e Parallela semplificano il collegamento al PC. Il cassetto carta con una capacità fino a 250 fogli, espandibile a 800 fogli con cassette opzionali, offre il massimo dell'efficienza. Il vassoio multiuso a percorso lineare, con una capacità di 50 fogli, consente la stampa su supporti diversi, quali buste, etichette e carta speciale, garantendo maggiore versatilità di stampa. Infine, un indicatore LED a tre colori permette di tenere sempre sotto controllo lo stato della macchina.



Costi contenuti

La funzione di stampa fronte/retro permette di ridurre i consumi di carta. I toner ad alta capacità e la funzione Toner Save Mode diminuiscono sensibilmente il costo copia ed inoltre, la cartuccia toner e il tamburo separati consentono di ridurre i costi di esercizio.

Tutela dell'ambiente

Grazie all'impiego di materiali altamente ecologici e riciclabili, ai bassi livelli di rumorosità e di emissioni, il rispetto per gli impatti ambientali ed il risparmio energetico sono riconosciuti e garantiti dalla certificazione ENERGYSTAR e dal prestigioso riconoscimento tedesco Blue Angel, importanti credenziali che salvaguardano l'ambiente e gli investimenti.

HL-5350DN Specifiche tecniche

Generali		Software Driver di stampa	
Tecnologia	Elettrofotografica monocromatica laser	Windows	Windows® Windows Vista®, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (versioni 32 & 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Velocità di stampa A4	Standard 30 pagine al minuto Fronte/retro - 13 facciate al minuto	Macintosh®	Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi	Linux	Linux per CUPS (ambienti x86, x64) Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)
Risoluzione	1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi	Utilità di gestione basate sul Web	Gestione del server di stampa su browser web
Processore	300 MHz	Distribuzione guidata driver	Creazione e distribuzione di driver Brother in modalità semplificata su PC collegati in rete e che supportano Windows®
Memoria	32MB, espandibile a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN	BRAAdmin Light	Gestione del server di stampa per Windows® e Mac OS® X 10.3.9 o sup. Software di gestione scaricabili da HYPERLINK "http://solutions.brother.com" http://solutions.brother.com
Interfacce	USB 2.0 High-speed, Parallela IEEE1284, scheda di rete Ethernet 10/100 base TX		Web BRAAdmin Software di gestione LAN/WAN basato su Web [solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)]
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)	Funzioni del driver di stampa	
IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUT SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint	Stampa N in 1	Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su di un unico foglio A4
IPv6	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint	Stampa poster	Ingrandisce un foglio per permetterne la stampa su 4, 9, 16 o 25 pag. Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Linguaggio di stampa	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	Stampa filigrana	Per stampare automaticamente su entrambe le facciate del foglio Per stampare manualmente su entrambe le facciate del foglio Per stampare 4 pagine su ogni foglio (2 per facciata) e piegare poi il foglio al centro.
Fonts residenti	PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes, Postscript®3 - font compatibili: 66	Fronte/retro automatico	
Display a LED Pulsanti	Toner/Drum/Paper/Back Cover e LED di stato a 3 colori Go, Job Cancel	Fronte/retro manuale	
		Stampa opuscoli	
Gestione carta		Consumabili e accessori	
Carta in ingresso	Cassetto standard 250 fogli Vassoio multiuso 50 fogli Cassette opzionali 250 fogli (massimo 2 cassette- tot. 500 fogli)	Toner incl. nella confezione:	circa 3000 pagine* TN-3230 da circa 3.000 pagine* TN-3280 da circa 8.000 pagine* DR-3200 fino a 25.000 pagine LT-5300 - fino a 250 fogli * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
Carta in uscita	Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su: 1 foglio	Toner alta capacità	
		Tamburo	
		Cassetto carta opzionale	
Specifiche carta		Dimensioni e pesi	
Tipi di carta	Cassetto standard - carta sottile, comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto multiuso - carta sottile, comune, spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: carta fine, carta comune, cartoncino, carta riciclata	Dimensioni (larghezza, profondità, altezza)	Con imballo 486 mm x 500 mm x 455 mm Senza imballo 371 mm x 384 mm x 246 mm
Grammature	Cassetto standard: 60 - 105 g/m ² Cassetto multi-funzione: 60 - 163 g/m ² Cassetto opzionale: 60 - 105 g/m ²	Peso	Con imballo 11,70 Kg Senza imballo 9,5 Kg
Formati carta	Fonte/retro: 60 - 105 g/m ² Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Cassetto multiuso: Larghezza (69.8 - 216mm) x lunghezza (116 - 406.4mm) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4		
		Altro	
		Consumo Energetico	In stampa 675w Pronto 75w A riposo 6w
		Livello di pressione sonora	In stampa: LpAm 54 dB In attesa LpAm 35 dB
		Livello di potenza sonora	In stampa: LWAd: 6,95 B In attesa: LWAd 4,8 B
		Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
		Risparmio toner	Riduce i consumi di toner
		Classificazione	Prodotto laser di classe 1 (IEC60825-1+A2:2001)



Contattare:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries LTD. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.