



Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata, unità fronte-retro automatica e cassetto carta ad alta capacità

Stampante laser ad alte prestazioni per tutti gli ambienti di lavoro: HL-5350DNLT è veloce, affidabile e ricca di funzioni. Inoltre, l'interfaccia di rete, un cassetto carta ad alta capacità e un vassoio carta opzionale garantiscono un'efficace gestione della carta.

- Stampa monocromatica ad alta velocità fino a 30 ppm
- Stampa automatica in fronte-retro (Duplex)
- Scheda di rete integrata 10/100 base TX
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
- Memoria standard da 32 MB, espandibile a 544 MB
- Vassoio carta composto da 2 cassette carta da 250 fogli ciascuno (più 1 cassetto carta opzionale da 250 fogli ciascuno)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Interfacce USB 2.0 Hi-speed e Parallela
- Toner e Tamburo separati
- Toner ad alta capacità opzionale

HL-5350DNLT Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata, unità fronte-retro automatica e cassetto carta ad alta capacità

Flessibile e versatile

Con 2 cassette carta standard da 250 fogli ciascuno, HL-5350DNLT consente di stampare su diversi supporti cartacei senza dover caricare di carta i vassoi frequentemente. Grazie al vassoio multiuso a percorso lineare con una capacità di 50 fogli, stampare su supporti diversi, quali buste, etichette e carta speciale non è mai stato così semplice. Una flessibilità ancora maggiore è garantita dal vassoio opzionale che porta la capacità carta in ingresso a ben 800 fogli. La compatibilità con le piattaforme di Windows®, Macintosh®, Linux, Unix e DOS, nonché l'elevata velocità di stampa a 30 pagine al minuto rappresentano la soluzione ideale per tutte le esigenze di stampa degli ambienti di lavoro dinamici.

Compatta e ricca di funzioni

La dimensioni ridotte rendono la stampante HL-5350DNLT la scelta ideale per gli uffici in cui lo spazio è uno degli aspetti più importanti. E facilmente collegabile al PC grazie alle porte Hi-Speed USB 2.0 e Parallela. La scheda di rete integrata ne

consente inoltre l'utilizzo all'interno dell'ufficio. Infine, un indicatore LED a tre colori permette di tenerne sempre sotto controllo lo stato di funzionamento.

Costi contenuti

La funzione di stampa fronte/retro permette di ridurre i consumi di carta. I toner ad alta capacità e la funzione Toner Save Mode diminuiscono sensibilmente il costo copia ed inoltre, la cartuccia toner e il tamburo separati consentono di ridurre i costi di esercizio.

Tutela dell'ambiente

Grazie all'impiego di materiali altamente ecologici e riciclabili, ai bassi livelli di rumorosità e di emissioni, il rispetto per gli impatti ambientali ed il risparmio energetico sono riconosciuti e garantiti dalla certificazione ENERGYSTAR e dal prestigioso riconoscimento tedesco Blue Angel, importanti credenziali che salvaguardano l'ambiente e gli investimenti.



HL-5350DNLT Specifiche tecniche

Generali		Software Driver di stampa	
Tecnologia	Elettrofotografica monocromatica laser	Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (versioni 32 & 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Velocità di stampa A4	Standard 30 pagine al minuto Fronte/retro - 13 facciate al minuto	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 o superiore Linux per CUPS (x86, x64 ambienti), LPD/LPRng (x86, x64 ambienti) Gestione del server di stampa su browser web
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi	Utilità di gestione basate sul Web	Creazione e distribuzione di driver Brother in modalità semplificata su PC collegati in rete e che supportano Windows®
Risoluzione	1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi	Distribuzione guidata driver	Gestione del server di stampa per Windows® e Mac OS® X 10.3.9 o superiore
Processore	300 MHz	BRAAdmin Light	Software di gestione scaricabili da HYPERLINK "http://solutions.brother.com" http://solutions.brother.com BRAAdmin Professional - Software di gestione LAN/WAN Web BRAAdmin Software di gestione LAN/WAN basato su Web [solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)]
Memoria	32MB, espandibile a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN		
Interfacce	USB 2.0 High-speed, Parallela IEEE1284, scheda di rete Ethernet 10/100 base TX		
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)		
IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUT SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint		
IPv6	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint		
Linguaggio di stampa	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprietary XL, Epson FX-850		
Fonts residenti	PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes, Postscript®3 - font compatibili: 66		
Display a LED	Toner/Drum/Paper/Back Cover e LED di stato a 3 colori		
Pulsanti	Go, Job Cancel		
Gestione carta		Funzioni del driver di stampa	
Carta in ingresso	2 cassette standard 250 fogli Vassoio multiuso 50 fogli Cassette opzionali 250 fogli (massimo 1) Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su: 1 foglio	Stampa N in 1	Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su di un unico foglio A4
Carta in uscita		Stampa poster	Ingrandisce un foglio per permetterne la stampa su 4, 9, 16 o 25 pag.
		Stampa filigrana	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
		Fronte/retro automatico	Per stampare automaticamente su entrambe le facciate del foglio
		Fronte/retro manuale	Per stampare manualmente su entrambe le facciate del foglio
		Stampa opuscoli	Per stampare 4 pagine su ogni foglio (2 per facciata) e piegare poi il foglio al centro
Specifiche carta		Consumabili e accessori	
Tipi di carta	Cassetto standard - carta sottile, comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto multiuso - carta sottile, comune, spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: carta fine, carta comune, cartoncino, carta ricicli.	Toner incluso nella confezione:	circa 3000 pagine*
Grammature	Cassetto standard: 60 - 105 g/m ² Cassetto multi-funzione: 60 - 163 g/m ² Cassetto opzionale: 60 - 105 g/m ² Fonte/retro: 60 - 105 g/m ²	Toner standard	TN-3230 da circa 3.000 pagine*
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Cassetto multiuso: Larghezza (69.8 - 216mm) x lunghezza (116. - 406.4mm) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4	Toner alta capacità	TN-3280 da circa 8.000 pagine*
		Tamburo	DR-3200 fino a 25.000 pagine
		Cassetto carta opzionale	LT-5300 - fino a 250 fogli * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
		Dimensioni e pesi	
		Dimensioni (larghezza, profondità, altezza)	Con imballo 525 mm x 570 mm x 699 mm
		Peso	Senza imballo 371 mm x 384 mm x 347 mm
			Con imballo 19,5 Kg
			Senza imballo 12,2 Kg
		Altro	
		Consumo Energetico	In stampa 675w Pronto 75w A riposo 6w
		Livello di pressione sonora	In stampa: LpAm 54 dB In attesa LpAm 35 dB
		Livello di potenza sonora	In stampa: LWAd: 6,95 B In attesa: LWAd 4,8 B
		Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
		Risparmio toner	Riduce i consumi di toner
		Classificazione	Prodotto laser di classe 1 (IEC60825-1+A2:2001)

Contattare:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries LTD. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.