



Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata, unità fronte-retro automatica e display LCD

Esigete l'eccellenza quotidiana: grazie all'interfaccia di rete integrata, alle elevate prestazioni e alla particolare attenzione ai consumi, HL-5380DN è la compatta stampante che rappresenta la perfetta soluzione per un'ampia gamma di ambienti di lavoro.

- Stampa monocromatica ad alta velocità fino a 30 ppm
- Stampa automatica in fronte-retro (Duplex)
- Scheda di rete integrata 10/100 base TX
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
- Memoria standard da 32 MB, espandibile a 544 MB
- Capiente cassetto carta da 250 fogli (2 cassette carta opzionali da 250 fogli ciascuno)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Display LCD a 3 colori retroilluminato
- Interfacce USB 2.0 Hi-speed e Parallela
- Toner ad alta capacità incluso nella confezione
- Toner e tamburo separati

# HL-5380DN Stampante laser monocromatica ad alta velocità con scheda di rete integrata, unità fronte-retro automatica e display LCD

## Veloce e affidabile

Il design compatto rende HL-5380DN la soluzione ideale per ambienti dove lo spazio è uno degli aspetti più importanti. Grazie alla presenza della scheda di rete integrata, alla compatibilità con le piattaforme Windows®, Macintosh®, Linux, Unix e DOS e all'elevata capacità carta, HL-5350DN soddisfa appieno tutte le esigenze dell'ufficio. La notevole velocità (30 pagine al minuto), l'elevata qualità di stampa, nonché il toner ad alta capacità incluso nella confezione consentono di ottenere ottimi risultati a costi competitivi.

## Semplificare il lavoro

Condividete in rete la HL-5380DN. Le porte Hi-Speed USB 2.0 e parallela rendono semplice il collegamento al PC ed un indicatore LED a tre colori permette di tenere sempre sotto controllo lo stato della macchina. Il cassetto carta con una capacità fino a 250 fogli, espandibile a 800 fogli con cassette opzionali, offre il massimo della comodità. Il vassoio multiuso a percorso lineare,


con una capacità di 50 fogli, consente la stampa su supporti diversi, quali buste ed etichette, garantendo maggiore versatilità di stampa.

## Efficienza

La funzione di stampa fronte/retro, rapida ed affidabile, permette di ridurre i consumi di carta. Il toner ad alta capacità (fino a 8000 pagine) diminuisce sensibilmente il costo copia ed, inoltre, la cartuccia toner e il tamburo possono essere sostituiti separatamente, consentendo di contenere i costi di esercizio.

## Tutela dell'ambiente ed attenzione al budget

Grazie all'impiego di materiali altamente ecologici e riciclabili, ai bassi livelli di rumorosità e di emissioni, il rispetto per gli impatti ambientali ed il risparmio energetico sono riconosciuti e garantiti dalla certificazione ENERGYSTAR e dal prestigioso riconoscimento tedesco Blue Angel, importanti credenziali che salvaguardano l'ambiente e gli investimenti.



## HL-5380DN Specifiche tecniche

Generali		Software Driver di stampa	
Tecnologia	Elettrofotografica monocromatica laser	Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Velocità di stampa A4	Standard 30 pagine al minuto Fronte/retro - 13 facciate al minuto	Macintosh®	Mac per OS® X 10.3.9 o superiore
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi	Linux	Linux per CUPS (ambienti x86, x64) Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)
Risoluzione	1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi	Utilità di gest. basate sul Web	Gestione del server di stampa su browser web Distribuzione guidata driver Creazione e distribuzione di driver Brother in modalità semplificata su PC collegati in rete e che supportano Windows®
Processore	300 MHz	BRAAdmin Light	Gestione del server di stampa per Windows® e Mac OS® X 10.3.9 o superiore
Memoria	32MB, espandibile a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN		Software di gestione scaricabili da HYPERLINK "http://solutions.brother.com" http://solutions.brother.com
Interfacce	USB 2.0 High-speed, Parallela IEEE1284, scheda di rete Ethernet 10/100 base TX		BRAdmin Professional - Software di gestione LAN/WAN Web BRAdmin Software di gestione LAN/WAN basato su Web [solo in modalità Windows® IIS (4.0/5.0)]
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)	Funzioni del driver di stampa	
IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUT	Stampa N in 1	Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su di un unico foglio A4
IPv6	SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint	Stampa poster	Ingrandisce un foglio per permetterne la stampa su 4, 9, 16 o 25 pag.
	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint	Stampa filigrana	Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Linguaggio di stampa	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	Fronte/retro automatico	Per stampare automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Fonts residenti	PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes, Postscript®3 - font compatibili: 66	Fronte/retro manuale	Per stampare manualmente su entrambe le facciate del foglio
Display LCD	1 linea, 16 caratteri, 3 colori, retroilluminato	Stampa opuscoli	Per stampare 4 pagine su ogni foglio (2 per facciata) e piegare poi il foglio al centro
LED	Dati		
Pulsanti	Set, Back, Secure Print, Go, Job Cancel, +, -,	Consumabili e accessori	
		Toner incluso nella conf.	circa 8000 pagine*
		Toner standard	TN-3230 da circa 3.000 pagine*
		Toner alta capacità	TN-3280 da circa 8.000 pagine*
		Tamburo	DR-3200 fino a 25.000 pagine
		Cassetto carta opzionale	LT-5300 - fino a 250 fogli
			* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
		Dimensioni e pesi	
		Dimensioni (larghezza, profondità, altezza)	Con imballo 496 mm x 520 mm x 455 mm Senza imballo 393 mm x 384 mm x 259 mm
		Peso	Con imballo 11,90 Kg Senza imballo 9,5 Kg
		Altro	
		Consumo Energetico	In stampa 675w Pronto 75w A riposo 6w
		Livello di pressione sonora	In stampa: LpAm 54 dB In attesa LpAm 35 dB
		Livello di potenza sonora	In stampa: LWAd: 6,95 B In attesa: LWAd 4,8 B
		Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
		Risparmio toner	Riduce i consumi di toner
		Classificazione	Prodotto laser di classe 1 (IEC60825-1+A2:2001)



Contattare:

**brother**  
at your side

**Brother Italia S.p.A.**

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries LTD. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.