

### **Stampante laser ad alta velocità con unità fronte-retro automatica, scheda di rete e display LCD**



- 30 pagine al minuto in monocromatico
- Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi reali
- Interfacce standard: USB 2.0 hi-speed e Parallela IEEE1284
- Scheda di rete integrata 10/100 base TX
- Memoria standard da 32 MB, espandibile a 544 MB
- Linguaggio di stampa PCL® 6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- Compatibile con Windows®, Mac®, Linux e DOS
- Processore a 300MHz
- Display LCD retroilluminato da 1 linea, 16 caratteri, 3 colori
- Cassetto carta standard da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2 Cassetti carta opzionali da 250 fogli ciascuno
- Tempo di prima stampa inferiore a 8.5 secondi
- Fornito di toner da 8.000 pagine\* e tamburo da 25.000 pagine  
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo "Consumabili"

# HL-5380DN

## Caratteristiche

**brother**  
at your side

### **Generali**

Tecnologia	Elettrofotografica monocromatica laser
Prodotto laser di classe 1	IEC60825-1+A2:2001
Processore	NEC vr5500 da 300 MHz
Velocità di stampa A4	30 pagine al minuto
Velocità di stampa A4 duplex	13 pagine al minuto (6,5 fogli al minuto)
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi e 600x600 dpi
Memoria	32 MB Espandibile a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN
Tempo di prima stampa	Meno di 8,5 secondi da "pronto"
Tempo di riscaldamento	Meno di 18 secondi in modalità di riposo
Linguaggio di stampa	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Interfaccia	USB 2.0 High-speed e Parallela IEEE1284
Scheda di rete	Integrata 10/100 base TX
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint,
IPv6 (disabilitato di default)	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS,FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint

### **Pannello di controllo**

LCD	Retroilluminato da 1 linea, 16 caratteri, 3 colori
LED	1 LED che indica l'elaborazione dei dati in corso (es. in stampa)
Pulsanti	7 pulsanti: +, -, Set, Back, Secure Print, Go e Job Cancel

### **Driver di stampa**

Windows	Windows Vista®, Windows Server 2008 (versioni 32 E 64 bit ), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000
Macintosh®	Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.3.9 o superiore
Linux	Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (x86, x64 environment) Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (x86, x64 environment)"

### **Funzioni del driver di stampa**

Stampa N in 1††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa filigrana †	Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa opuscoli	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale

### **Utilità di gestione di rete**

Server Web integrato	Software di gestione di stampa basato sul Web integrato nella stampante
BRAdmin Light	Software di set up e gestione di base della LAN
Distribuzione guidata driver	Creazione e distribuzione di driver in modalità semplificata

### **Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente al sito web <http://solutions.brother.com>**

BRAdmin Professional 3	Software di gestione LAN/WAN
Web BRAdmin	Software di gestione LAN/WAN basato su Web

# HL-5380DN

## Caratteristiche

**brother**  
at your side

### Gestione carta

Carta in ingresso**	Cassetto standard 250 fogli
Vassoio multiuso	50 fogli
Cassetti opzionali	2 cassette da 250 fogli
Carta in uscita**	Faccia in giù: 150 fogli
	Faccia in su: 1 foglio
Fronte/retro automatico	Sì
Fronte/retro manuale ++	Sì

### Specifiche carta

Tipi di carta	Cassetto standard: carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto multi-funzione: carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata
Grammature	Cassetto standard: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> Cassetto multi-funzione: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> Cassetto opzionale: 60 – 105 g/m <sup>2</sup>
Formati carta	Cassetto standard :A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Cassetto multi-funzione: Larghezza (69.8 – 216mm) x lunghezza (116. - 406.4) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4

### Consumabili

Toner	TN-3230: standard da 3.000 pagine* TN-3280: Alta capacità da 8.000 pagine*
Tamburo	DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi e la carta patinata riducono la vita dei consumabili

### Accessori

Cassetto opzionale	LT-5300: cassetto da 250 fogli (massimo 2)
Memoria aggiuntiva	Espandibile fino a 544 MB con DIMM standard da 144 PIN (non fornita da Brother)

### Pesi e dimensioni

Dimensioni	393 mm x 384 mm x 259 mm
Peso	9.5 kg
Dimensioni imballo	496 mm x 520 mm x 455 mm
Peso con imballo	11,9 Kg

### Consumo energetico

In stampa	675w a 25c
In attesa	75w a 25 c
A riposo	6w a 25c

### Livello di pressione Sonora

In stampa	meno di 54 dB
In attesa	meno di 35 dB

### Livello di Potenza Sonora

In stampa	meno di 6,95B
In attesa	meno di 4,8B

# HL-5380DN

## Caratteristiche

brother<sup>®</sup>  
at your side

### Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Sì

### Contenuto confezione

Toner (8.000 pagine\*)  
Tamburo (25.000 pagine)  
Cavo di alimentazione  
Software driver per Windows e Macintosh  
Guida installazione veloce  
Cavo interfaccia PC **non** incluso

\* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

\*\* Calcolato con carta 80g/m<sup>2</sup>

† Solo con Windows<sup>®</sup>

†† Solo con Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>

