

Stampante multifunzione laser a colori ad alta velocità con scheda di rete e stampa duplex automatica

Stampante a colori con fronte/retro
Copiatore a colori
Scanner a colori



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design accattivante
Scheda di rete 10/100 Base-TX
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Processore StarSapphire (SS1000) da 400MHz
Vassoio multiuso da 50 fogli
Fino a 24 ppm in stampa mono e a colori
Cassetto carta da 250 fogli
ADF da 35 fogli
Memoria standard da 128MB, espandibile a 384 MB
Display LCD bianco retroilluminato a 5 linee, 22 caratteri

STAMPANTE A COLORI CON FRONTE/RETRO

24 ppm in mono e a colori
Stampa automatica in fronte/retro (duplex)
Risoluzione 2.400 x 600 dpi (2.400 dpi class)
PCL6 & Postscript® 3 Language Emulation (BR-Script3)
Percorso carta lineare
Carico di lavoro mensile consigliato 500 – 3.000 pagine

COPIATORE A COLORI

24 cpm in mono e a colori
Risoluzione 1.200 x 600 dpi
Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento
Zoom 25% - 400% con incrementi unitari

SCANNER A COLORI

Scansione da piano fisso o ADF
Risoluzione: 1.200 x 2.400dpi (ottica da piano fisso)
Risoluzione: 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
48 bit interni / 24 bit esterni di profondità colore
Funzioni 'Scan to' e-mail, image, OCR e file*
Twain compatibile (WIA**)

* Per ambiente Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. È richiesto l'utilizzo del software Brother Suite in dotazione

** Per ambiente Windows Vista® & Windows® XP

DCP-9055CDN

Scheda tecnica

Generali

Tecnologia
Processore
Interfacce
Display LCD
LED
Programmazione su schermo

Memoria standard
Operazioni simultanee
Interruttore On / Off

Elettrofotografica laser (single pass)
StarSaphire (SS1000) da 400MHz
Hi-Speed USB 2.0 / scheda di rete integrata 10/100 Base-TX
Retroilluminato bianco 5 linee da 22 caratteri
LED dati (verde) & LED errore (arancione)
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
128 MB (RAM) espandibile a 384 MB con DDR2 standard da 144 PIN
(Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
Sì

Stampante a colori con fronte/retro

Velocità
Risoluzione
Tempo di uscita prima stampa
Tempo di riscaldamento
Emulazione
Font residenti PCL®
BR-Script 3
Cassetto carta** (standard)
Capacità carta in uscita**

Fino a 24 ppm in mono e a colori
2.400 x 600 dpi [2.400 dpi class]
Meno di 16 secondi in mono e a colori da "Pronto"
Meno di 33 secondi in mono e a colori in modalità riposo
PCL6 & PostScript®3 Language Emulation (BR-Script 3)
66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre
66 font
250 fogli
150 fogli

Copiatore a colori

Velocità
FCOT (da "Pronto")
Risoluzione
Copie multiple / fascicolazione / impilamento
Ingrandimenti / Riduzioni
Funzione copia N in 1

24 cpm in mono e a colori
21 secondi per il colore, 19 secondi in mono
1.200 x 600 dpi
Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

Scanner a colori

Risoluzione (ottica)
Risoluzione (Interpolata)
Profondità colore
Scala dei grigi
Compatibilità scanner
TWIN
WIA
SANE

Tasto 'Scan'

Formato file

1.200 x 2.400 dpi da piano fisso, 1.200 x 600 dpi da ADF
19.200 x 19.200 dpi
48 bit interni / 24 bit esterni
256 tonalità per copia o scansione
Windows® 2000 and OS X 10.3.9 o successivi
Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 7
Linux
Permette all'utente di scansionare documenti verso E-mail, Image, OCR, File usando il software Brother. Quando utilizzato in modalità rete supporta anche Scan to Network e Scan to FTP.
Scan to Network e Scan to FTP supportano i formati PDF versione 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF.

Driver di stampa

Windows®

Windows® 7 (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista® (versioni 32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo rete / versioni 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (solo rete / versioni 32 bit & 64), Windows Server® 2008 R2 (solo rete)

Macintosh
Linux

Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86 , x64),
Driver per sistema di stampa Linux per LPD/LPRng (ambienti x86 , x64)

Utilità del driver di stampa

Driver Deployment Wizard [DDW]
Stampa sicura

Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows®
È possibile proteggere i lavori mediante password: solo previa immissione della stessa sarà possibile procedere alla stampa

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1
Stampa poster †
Stampa filigrana †
Stampa opuscoli †
Stampa sicura ††
Controllo colore†
Restrizione colore †

2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Protegge la stampa dei lavori con un numero PIN
Permette di modificare le impostazioni colore per ottenere sempre delle stampe precise
Funzione che permette il controllo della stampa a colori

Specifiche di rete

Protocolli di rete
IPv4

IPv6 (disabilitato come default)

TCP/IP (IPv4 e IPv6)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client e server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print), SNMP Client, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client e server, SMTP Client, ICMPv6, SNMP Client, LLTD responder, Web Services (Print)

Sicurezza di rete

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Utilità di gestione di rete

BRAdmin Light

Software di gestione e setup LAN

DCP-9055CDN

Scheda tecnica

brother[®]
at your side

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional	Software di gestione LAN
Web BRAdmin	Software di gestione LAN/WAN
Web Based Management	Software di gestione di stampa basato sul web

Gestione carta

Carta in entrata**	Cassetto standard: 250 fogli Cassetto opzionale: 500 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli ADF (Automatic Document Feeder) da 35 fogli
Carta in uscita**	Faccia in giù: 150 fogli Faccia un su: 1 foglio

Specifiche supporti

Tipi di carta	Vassoio standard: carta comune, carta sottile, carta riciclata Vassoio multiuso: carta comune, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta riciclata, etichette, buste (spesse & sottili)
Grammature	Cassetto standard: 60 – 105g/m ² Vassoio multiuso: 60 – 163g/m ²
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (lato lungo), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Vassoio multiuso: larghezza (76.2 – 220 mm) x lunghezza (116.0 x 406.4)

Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina
-------------------------	---

Contatore pagine - (Disponibile per visualizzazione su LCD o stampa)

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine report	Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

Consumabili

Toner monocromatico nero (BK)	TN-320BK: capacità standard di 2.500 pagine* TN-325BK: ad alta capacità di 4.000 pagine*
Toner colore (ciano, magenta, giallo)	TN-320C / M / Y capacità standard di 1.500 pagine* TN-325C / M / Y: ad alta capacità di 3.500 pagine*
Tamburo	DR-320CL: 25.000 pagine A4 (una pagina per lavoro) (4 tamburi separati per ogni colore)
Cinghia di trasferimento	BU-300CL: 50.000 A4 (una pagina per lavoro)
Vaschetta recupero toner	WT-300CL: 50.000 pagine @ 5% di copertura per ogni colore

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Accessori opzionali

Cassetto inferiore da 500 fogli	(LT-300CL): espandibile a 800 fogli
Memoria	Espandibile fino a 384MB con DDR2 standard da 256MB (144 PIN) (non fornita da Brother)

Peso e dimensioni

Con imballo e consumabili	585 x 676 x 660 mm, 32Kg
Senza imballo con consumabili	410 x 503 x 492 mm, 26.5Kg

Consumo energetico

In copia	In media 570w
In attesa	In media 70w
In modalità Deep Sleep	In media 1.2w
Valore TEC	1.76KWh

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 57 dB
In attesa	Meno di 33 dB

Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.82 BA per il colore, 6.74BA in mono
In attesa	Meno di 4.8 BA

Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Blue Angel	Sì
Energy Star	Sì

Carico di lavoro

Consigliato	Volume di stampa mensile di 500 – 3.000 pagine
-------------	--

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19798 ** Calcolato con carta 80g/m²

† Solo Windows[®] †† Solo Windows[®] & Apple Macintosh

