

Stampante multifunzione wireless inkjet con display LCD a colori da 8.2 cm e Media Card Centre

- **Velocità di stampa:** fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori, stampa foto formato 10x15 in 30 secondi
- **Risoluzione:** 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** wireless 802.11b/g e USB 2.0 Full speed standard
- **Caratteristiche:** display LCD a colori da 8.2 cm (3.3"), 4 cartucce inchiostro separate, memoria da 40 MB, cassetto carta da 100 fogli, vassoio carta fotografica, media card centre.



Stampante a colori

- Velocità di stampa: fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- Stampa foto formato 10x15 in 30 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione: 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore: 36/24bit- in/out
- Scan to e-mail / Image / File / Card / OCR
- Supporta i formati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità di copiatura fino a 23 in monocromatico e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster

Stampa diretta di fotografie

- Stampa direttamente da Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity, MiniSD con Adattatore

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini

Generale

Tecnologia
Piano fisso larghezza / altezza
Capacità carta
Vassoio carta fotografica
Capacità carta in uscita
Carta in uscita larghezza / altezza
Dimensioni display LCD
Programmazione su schermo

Capacità totale memoria
Operazioni simultanee
Indicatore misura inchiostro
Pulsante di risparmio energia

Inkjet
216 / 297mm
100 fogli
20 fogli
50 fogli
89 – 216mm / 127 – 356mm
8.2 cm a colori (3.3")
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
40 MB
Sì
Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità

Tempo di riscaldamento
Risoluzione
Dimensioni carta

Tipi di carta
Grammatura
Stampa senza margini
Dimensione di goccia variabile
Colour Enhancement
Driver di stampa

Fino a 35 pagine al minuto in monocromatico e 28 a colori (150 x 600dpi), 30 secondi per stampare una fotografia 10 x 15 cm
0 secondi
Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale per orizzontale)
A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelopes / COM 10 / DL / JE4 Envelope
Comune / inkjet / patinata / lucidi
64 – 220 g/m² (260 g/m² con carta Brother BP71)
La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card 1.5 pl
Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Compatibile con: Windows® 7/Windows Vista® / Windows® XP Home/XP Professional(32&64 Bit Edition) 2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit Edition) Windows Server® 2008/ 2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Copiatore a colori

Velocità
Risoluzione
Ingrandimenti/Riduzioni
Copie multiple

Fino a 23 copie al minuto in monocromatico e 20 a colori (150 x 600 dpi)
1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori
Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia
Tempo di riscaldamento
Risoluzione (Ottica)
Risoluzione (Interpolata)
Velocità
Scala dei grigi
Profondità colore
Twain
Sistemi operativi
Funzioni 'Scan to'

CIS (Contact Image Sensor)
0 secondi
Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Fino a 19.200 x 19.200 dpi
3.44 secondi per il bianco e nero e 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
36 bit interni
Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7 Windows®2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
E-mail, Image, Card, OCR o File (file solo con Windows® e MAC OSX 10.3.9 o successivi)
Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Lista / Rapporti

Lista aiuti

Una lista delle operazioni di base

Interfacce

Interfaccia Host (USB)
Interfaccia di rete
Interfaccia wireless

USB 2.0 full speed
Solo wireless
802.11b/g wireless

Stampa diretta di foto

Stampa da Media Card

Sì (JPEG)

Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con Adattatore)

Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG)

Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con Adattatore)

Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB

Formati supporti

Formati immagini

Questo modello supporta i seguenti formati: DPOF, EXIF, DCF

Questo modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG

Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)

Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate

Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, v10.6x

Disk drive removibile

Media drive

Scheda di rete standard

Connessione di rete

Funzioni di rete

Protocolli

Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)

Stampa, scansione, PhotoCapture, (scansione di rete: 2 licenze utente fornite in dotazione)

TCP-IP - incluso:

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw

Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port,

LLTD responder, Web Services, LLNMR responder

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Win 2000/XP/Vista/7

Print / Scan / PhotoCapture Centre™: Mac OSX 10.3.9 o successivi

BRAdmin Light

5 licenze utente opzionali disponibili (NL-5)

Impostazione wireless

Sicurezza wireless

Sistema operativo

Gestione di rete

Licenze utente opzionali

Pesi e dimensioni

Con cartone

Senza cartone

465 x 225 x 460 mm – 9.6 Kg

390 x 368 x 150 mm – 6.9 Kg

Consumo energetico

In funzione

17W

Stand-by

3.5W

Riposo

0.5W

Rumorosità

In stampa

50dBA

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero

Ciano

Magenta

Giallo

LC985BK circa 300 pagine A4 *

LC985C circa 260 pagine A4 *

LC985M circa 260 pagine A4 *

LC985Y circa 260 pagine A4 *

* La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli

BP71GP: carta fotografica lucida 4x6, 20 / 50 fogli

BP60MA: carta fotografica opaca A4, 25 fogli

BP60PA: carta A4 inkjet, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo

Software Driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)

Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM)

Cavo di alimentazione

Guida installazione veloce

Guida utente

Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso