

Stampante laser monocromatica ad alta velocità con unità fronte/retro (duplex) automatica, scheda di rete e wireless



- Velocità di stampa: fino a 26ppm (pagine al minuto)
- Stampa in fronte/retro automatica (duplex)
- Risoluzione: HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Interfaccia Wireless (IEEE802.11b/g)
- Scheda di rete (10/100 Base-TX)
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- 32MB memory
- Linguaggio di stampa: PCL6
- Compatibile con Windows®, Mac®, DOS, Linux, Citrix®
- Processore: 200 MHz
- Capacità carta in ingresso: 250 fogli
- Slot da 1 foglio per inserimento manuale
- Supporto per percorso carta lineare
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 8.5 secondi
- Fornito di toner monocromatico da 1.200 pagine*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo "Consumabili"

HL-2270DW Scheda tecnica

brother
at your side

Generale

Motore	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Processore	200MHz (ARM9)
Velocità di stampa	Fino a 26 pagine al minuto
Velocità di stampa (duplex)	10 facciate al minuto (5 fogli al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Interfacce	Hi-Speed USB 2.0
Scheda di rete	10/100 Base-TX
Scheda wireless	(IEEE802.11b/g)
Utilità installazione wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Supporto Wireless	Intel My Wi-Fi Technology (<i>vertical pairing</i>): consente di connettere facilmente HL-2270DW ad un dispositivo che supporta "Intel My Wi-Fi Technology"
Memoria	32MB
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8.5 secondi
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi
Linguaggio di stampa	PCL6
Font residenti	66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre

Pannello di controllo

LED	4 LED: Toner (giallo), Drum (giallo), Error (arancio) e GO (verde)
Tasti	Tasto "Go"

Driver di stampa

Windows*	Windows 7* (32 & 64 bit edition), Windows Vista* (32 & 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit edition), Windows* 2000 Professional, Windows Server* 2003 (solo rete / 32 bit & 64 bit edition), Windows Server* 2008 (solo rete / 32 bit & 64 bit edition), Windows Server* 2008 R2 (solo rete), Windows Terminal Services 2003 & 2008, Citrix Presentation Server*, Citrix XenApp*
Apple Macintosh*	Mac OS X 10.4.11 o superiore
Linux***	Sistema di stampa CUPS (ambiente x86, x64), driver di stampa Linux per sistema di stampa LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Funzioni del driver di stampa

Stampa N in 1††	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa Poster †	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora e la data e/o l'identificativo utente sui documenti
Stampa filigrana†	Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa duplex automatica	Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Stampa opuscoli automatica	Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro automatica
Stampa sicura††	Protegge la stampa dei lavori con un numero pin

Utilità di gestione di rete

Web Based Management	Software di gestione di stampa basato sul web
BRAdmin Light	Software di set up e gestione di base della LAN
BRAdmin Professional 3***	Software di gestione LAN / WAN che utilizza un PC Windows*
Web BRAdmin***	Utilità di gestione basata su server per il parco stampanti installato / Solo per Windows* IIS (4.0/ 5.0/5.1/6.0/7.0/7.5)
Rapporti E-mail	Rapporti contenenti dati di utilizzo di base che vengono inviati ciclicamente ad un indirizzo e-mail prestabilito
Notifiche E-mail	Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa
Driver Deployment Wizard	Consente di personalizzare ed in seguito distribuire i driver di stampa di HL-2270DW su un PC collegato in rete in modalità Windows*

Protocolli di rete e sicurezza di rete

Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder
IPv6 (disattivato di default)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Sicurezza di rete	
Wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH

Gestione carta

Carta in ingresso**

Cassetto carta standard	250 fogli
Slot alimentazione manuale	1 foglio

Carta in uscita**

Cassetto carta standard	100 fogli (faccia in giù)
Percorso carta lineare	1 foglio (faccia in su)

HL-2270DW Scheda tecnica

brother
at your side

Specifiche carta

Tipi di carta

Cassetto standard	carta comune, carta sottile e carta riciclata
Slot alimentazione manuale	carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta

Grammature

Cassetto standard	60 - 105g/m ²
Slot alimentazione manuale	60 - 163g/m ²

Formati carta

Cassetto standard	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive
Slot alimentazione manuale	Larghezza: 76,2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406,4mm

Consumabili

Toner (TN-2210)	1.200 pagine*
Toner (TN-2220)	2.600 pagine*
Tamburo (DR-2200)	12.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Pesi e dimensioni

Con imballo

Dimensioni	475mm x 454mm x 331mm
Peso	8.3kg

Senza imballo

Dimensioni	368mm x 360mm x 183mm
Peso	7.0kg

Consumo energetico

In stampa	495W a 25c
In attesa	65W a 25c
A riposo (WLAN disattivata)	0.9W a 25c
Valore TEC	1.342 kWh / Week

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 53 dB
In attesa	Meno di 31 dB

Livello di potenza sonora

In stampa	Meno di 6.81B
In attesa	Meno di 4.6B

Ecologia

Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Rispetto per l'ambiente

Certificazioni ambientali	Energy Star & Blue Angel
---------------------------	--------------------------

Contenuto della confezione

Toner: 1.200 pagine*
Tamburo: 12.000 pagine
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows® & Apple® Macintosh
Manuale utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

- * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
- ** Calcolato con carta di 80g/m²
- *** Scaricabile gratuitamente da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- † Solo Windows®
- †† Solo Windows® & Apple® Macintosh

