

Multifunzione inkjet a colori professionale con stampa fino al formato A3, fax, stampa, copia e scansione in fronte/retro automatica, cassetto carta inferiore, interfaccia di rete e wireless.

- **Velocità di stampa:** 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori basato su ISO/IEC 24734
- 15 secondi per stampa di fotografie 10x15, stampa fronte/retro automatica fino al formato A3
- **Risoluzione:** fino a 6.000 x 1.200 dpi (orizzontale x verticale)
- **Connettività:** wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100, Hi speed USB 2.0 standard
- **Caratteristiche:** stampa, fax, scansione e copia fino al formato A3, ampio LCD touchscreen da 8.3 cm, 4 cartucce di inchiostro ad alta capacità separate, memoria da 192MB, capacità carta da 500 fogli (2 cassette da 250 ciascuno), alimentazione foglio singolo, ADF da 35 fogli con fronte/retro, media card centre.



Stampante a colori

- 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori basato su ISO/IEC 24734
- 15 secondi per stampa di fotografie 10 x 15
- Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordi
- Dimensione goccia pari a 1.5 picolitri
- Stampa automatica in fronte/retro fino al formato A3

Scanner a colori

- Risoluzione di scansione fino a 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore a 48/24bit-in/out
- Scan to: e-mail / OCR / Image / File/ Card / FTP / e-mail Server/ USB Flash Memory Drive / Network / e-mail server
- File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
- ScanSoft® PaperPort® SE con OCR (solo Windows®)
- Newsoft® Presto!® PageManager7 con OCR (solo Macintosh®)

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono e a colori fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster
- Copia filigrana e book copy

Fax a colori

- Modem a 33.600 bps
- 100 numeri a selezione veloce
- Memoria da 400 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)
- Internet Fax (I-Fax)

Stampa diretta di fotografie

- Connessione PictBridge standard
- Stampa diretta da USB Flash Memory Drive (JPEG) o Media Card
- Media card centre compatibile con MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™ Secure Digital High Capacity, Multimedia card, Multimedia card plus, Multimedia card mobile.

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini

Rete standard

- Interfaccia 802.11b/g Wireless e Ethernet 10/100 standard per stampa e scansione in rete
- Scan to email server/FTP, Internet Fax, LDAP
- Web Server integrato per configurare le macchine via web browser

Generale

Motore	Inkjet
Piano fisso larghezza / altezza	297/431.8mm
Cassetto carta	500 fogli
ADF	35 fogli
Capacità carta in uscita	50 fogli
Carta in uscita larghezza / altezza	148-148 mm/297-431.8 mm
Dimensioni Display	Touchscreen LCD da 8.3 cm
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Capacità totale memoria	192MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore misura inchiostro	Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia	Tasto On/Off sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori basato su ISO/IEC 24734
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione	Fino a 1.200 x 6.000 dpi (verticale x orizzontale)
Stampa in fronte/retro	Fino al formato A3
Dimensioni carta	A3, A4, LGR, LTR, LGL, EXE, JISB4, JISB5, A5, A6, Photo (102x152mm/4x6"), Index card (127x203mm/5x8"), Photo-L (89x127mm/3.5x5"), Photo-2L (127x178mm/5x7"), Cartolina 1 (100x148mm/3.9x5.8"), Cartolina 2 (Doppia) (148x200mm/5.8x7.8"), Buste C5, Com-10, Buste DL, Monarch, Buste JE4
Tipi di carta	Comune / Inkjet / Patinata / Lucida
Grammatura	Cassetto carta: 64-220g/m2, Fronte/retro 64-105g/m2. Foglio ad alimentazione manuale: 64-285g/m2
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per A3/A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
Dimensione di goccia	1.5 pl
Colour Enhancement	Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver stampante	Compatibile con Windows® 2000/XP/Vista, Mac® OSX 10.2.4 o successivi (include programma di auto installazione)

Fax a colori

Fax a colori (solo A4)	Questo modello è in grado di inviare e ricevere fax a colori a e da altri fax a colori, utilizzando il protocollo fax a colori ITU-T.30E (non invia fax a colori da memoria)
Velocità	33.6kbps
Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione veloce	100
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Indice telefonico	Una lista elettronica di numeri a selezione diretta, veloce e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Switch FAX/TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (trasmette e riceve solo in bianco e nero)
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico, 256 livelli per colore
Recupero da remoto	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax (solo monocromatico)
Quick scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 4 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Ricezione in assenza carta	400 pagine (ITU-T No 1 Chart, MMR)
Broadcasting	Invia lo stesso messaggio fax fino a 50 destinatari
Prenotazione fax (accesso duale)	Posizionando un documento sul piano fisso e selezionando il numero del destinatario, l'utente può predisporre un fax per la trasmissione mentre la macchina sta ricevendo una chiamata
Autoriduzione	Il fax adatta automaticamente messaggi lunghi al formato A4
ECM (Modalità correzione errore)	Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
PC Fax	Invia fax direttamente dal PC ed esegue l'invio circolare a 50 destinatari (solo bianco e nero)

Copiatore a colori

Velocità	6ipm a colori e in bianco e nero ISO/IEC 24734. 23 cpm in bianco e nero e 20 cpm a colori (150 x 600 dpi)
Risoluzione	Massima di stampa: 1200 x 1200 dpi (colore) 1200 x 1200 dpi (mono) Massima di scansione: 1200 x 1200 dpi (colore e mono)
Enlargement Riduzioni/Ingrandimenti	Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Copie multiple	Fino a 99
Copia filigrana	È possibile inserire una filigrana ("Confidenziale", "Bozza" o "Copia") o un file scaricato da USB in tutti i documenti copiati
Book Copy	Consente la correzione dei bordi scuri e la regolazione dell'inclinazione durante la copia di documenti rilegati da lastra piana.
Copia fronte/retro	Fino al formato A4 da originale f/r (dual cis) Fino al formato A3 da originali singola facciata (2 in 1)

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	Zero secondi
Risoluzione (Ottica)	1200 x 2400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	19200 x 19200 dpi
Velocità	Max. 3.49 sec mono /3.37 sec colore (A4)
Velocità in fronte/retro	Max. 4.68 sec mono /6.32sec colore (A4, 100 x 100 dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
TWAIN	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows [®] (WIA per Windows [®] XP/solo Vista)
Sistemi operativi	Windows [®] 2000/XP/Vista, Mac [®] Mac OS X 10.4, 10.5.x, 10.6x
'Scan to' Key	Allows the user to scan to e-mail, OCR, Image, USB Flash Memory drive, Card, FTP, e-mail server
	File (file per Windows [®] e MAC OSX 10.2.4 o successivi), Network.
	File supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Profondità colore	48 bit interni
Scan to USB Flash Drive	JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (bianco e nero)
Scansione fronte/retro	Fino al formato A4 da ADF

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	Connessione USB Hi Speed 2.0 standard
Interfaccia di rete standard	Interfaccia di rete 10/100 Base-TX
Interfaccia wireless standard	Interfaccia wireless 802.11b/g

Stampa diretta di foto

Connessione PictBridge	Sì
Stampa da USB Flash Drive	Sì (JPEG)

PhotoCapture Centre compatibile con:

Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con Adattatore)
Memory Stick Pro: 256MB-32GB (MagicGate: si se non utilizza la funzione MG)
Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con Adattatore)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32GB
Multimedia card 32MB-2GB
Multimedia card plus 128MB-4GB
Multimedia card mobile 64MB-1GB with adattatore

Formato card	DPOF, EXIF, DCF
Formato immagini	Photo print – JPEG
Disk drive removibile	Scan to card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (bianco e nero) Il Media Card Centre può essere utilizzato come un disco removibile per salvare file in una delle card sopra elencate
Colour Enhancement	Permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori mediante LCD

Rete standard

Connessione di rete	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastruttura Mode/Adhoc Mode)
Funzioni di rete	Stampa, Scansione, Media Card, (Licenza per 2 utenti standard per scansione di rete)
Supporto protocolli	TCP-IP - inclusi: ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, SMTP, POP3, Scanner Port, LDAP.
Setup Wireless	Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS), AirStation OneTouch Secure System [™] (AOSS)
Sicurezza wireless	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Sistema operativo	Stampa / Scansione / PhotoCapture Centre [™] : Win 2000/XP/Vista

Gestione di rete Stampa / Scansione / PhotoCapture Centre™: Mac OSX 10.4.11 o successivi
BAdmin Light (solo Windows)

Internet Fax Sì
LDAP Sì
Licenze utenti opzionali Licenza opzionale per 5 utenti (NL-5)

Pesi e dimensioni

Con cartone 597 x 656 x 440 mm – 25.3 Kg
Senza cartone 540 x 489 x 331 mm – 18.5 Kg

Consumo energetico Risparmio meno di 4.5 watt
Standby meno di 7.5 watt
In funzione (picco) meno di 26 watt
Spento meno di 0.3 watt

Rumorosità In stampa circa 50dB (A)

4 cartucce d'inchiostro separate

Standard / Alta capacità

Nero LC1240BK / LC1280XL-BK Circa 600/2400 pagine*A4
Ciano LC1240C / LC1280XL-C Circa 600/1200 pagine A4 *
Magenta LC1240M / LC1280XL-M Circa 600/1200 pagine*A4
Giallo LC1240Y / LC1280XL-Y Circa 600/1200 pagine* A4
*La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711
www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA3: carta fotografica lucida A3, 20 fogli
BP71GA4: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
BP71GP: carta fotografica lucida 4x6" 20 / 50 fogli
BP60MA3: carta inkjet opaca A3, 25 fogli
BP60MA4: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta A4 inkjet, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce di inchiostro a piena capacità - Nero, ciano, magenta, giallo
Software driver per Windows® e Macintosh® (CD Rom)
Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD ROM)
Cavo di alimentazione
Guida installazione veloce
Pacco campione carta A3
Guida utente

Cavo interfaccia PC non incluso

