

Stampante multifunzione laser a colori ad alta velocità con scheda di rete e stampa duplex automatica

Stampante a colori con fronte/retro
Copiatore a colori
Scanner a colori



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design accattivante
Scheda di rete 10/100 Base-TX
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Processore StarSapphire (SS1000) da 400MHz
Vassoio multiuso da 50 fogli
Fino a 28 ppm in stampa mono e a colori
Cassetto carta da 250 fogli
ADF da 50 fogli
Memoria standard da 256 MB espandibile a 512MB
Display LCD Touchscreen da 5" (12.6cm)

STAMPANTE A COLORI CON FRONTE/RETRO

28 ppm in mono e a colori
Stampa automatica in fronte/retro (duplex)
Risoluzione 2.400 x 600 dpi (2.400 dpi class)
PCL6 & Postscript® 3 Language Emulation (BR-Script3)
Percorso carta lineare
Carico di lavoro mensile consigliato 750 – 4.000 pagine

COPIATORE A COLORI CON FRONTE/RETRO

28 cpm in mono e a colori
Risoluzione 1.200 x 600 dpi
Fino a 99 copie multiple con funzione fascicolazione e impilamento
Zoom 25% - 400% con incrementi unitari

SCANNER A COLORI CON FRONTE/RETRO

Scansione da piano fisso o ADF
Risoluzione: 1.200 x 2.400dpi (ottica da piano fisso)
Risoluzione: 19.200 x 19.200 dpi (interpolata)
48 bit interni / 24 bit esterni di profondità colore
Funzioni 'Scan to' e-mail, image, OCR e file*
Twain compatibile (WIA**)

* Per ambiente Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. È richiesto l'utilizzo del software Brother Suite in dotazione

** Per ambiente Windows Vista® & Windows® XP

DCP-9270CDN

Scheda tecnica

Generali

Tecnologia
Processore
Interfacce
Display LCD
Programmazione su schermo

Memoria standard
Operazioni simultanee
Interruttore On / Off

Elettrofotografica laser (single pass)
StarSaphire (SS1000) da 400MHz
Hi-Speed USB 2.0 / scheda di rete integrata 10/100 Base-TX
Touchscreen a colori da 5" (12.6 cm)
Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
256 MB (RAM) espandibile a 512 MB con DDR2 standard da 144 PIN
(Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
Sì

Stampante a colori con fronte/retro

Velocità
Velocità di stampa (Duplex)
Risoluzione
Tempo di uscita prima stampa
Tempo di riscaldamento
Emulazione
Font residenti PCL®
BR-Script 3
Cassetto carta ** (Standard)
Cassetto carta uscita **

Fino a 28 ppm in mono e a colori
Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in mono
2.400 x 600dpi [2.400 dpi class]
Meno di 16 secondi in mono e a colori da "Pronto"
Meno di 33 secondi in mono e a colori in modalità riposo
PCL6 & PostScript®3 (BR-Script 3)
66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre
66 font
250 fogli
150 fogli

Copiatore a colori

Velocità
Tempo di uscita prima copia (da "Pronto")
Risoluzione
Copie multiple / fascicolazione / impilamento
Ingrandimenti / Riduzioni
Funzione copia N in 1
Copia ID 2 in 1

28 cpm in mono e a colori
21 secondi per il colore, 19 secondi in mono
1.200 x 600 dpi
Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4
Copia 2 in 1 di documenti in un singolo foglio A4 senza riduzione

Scanner a colori

Risoluzione (ottica)
Risoluzione (interpolata)
Profondità colore
Scala di grigi
Compatibilità scanner
TASTO "Scan"

1.200 x 2.400 dpi da piano fisso, 1.200 x 600 dpi da ADF
19.200 x 19.200 dpi
48 bit interni / 24 bit esterni
256 tonalità per copia o scansione
Windows® 2000 and OS X 10.3.9 o successivi
Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 7
Linux

Tasto "Scan"

Permette all'utente di scansionare documenti verso E-mail, Image, OCR, File usando il software Brother. Quando utilizzato in modalità rete supporta anche Scan to Network, Scan to FTP e Scan to E-mail Server [usando SMTP/POP3]. Quando non è connesso a PC, supporta Scan to USB Flash Memory Drive.

Formato File

Scan to Network, Scan to FTP, Scan to E-mail Server e Scan to USB Flash Memory Drive supportano i formati PDF versione 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF

Driver di stampa

Windows®

Windows® 7 (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista® (versioni 32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo rete / versioni 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (solo rete / versioni 32 bit & 64), Windows Server® 2008 R2 (solo rete)

Macintosh

Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Linux

Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambienti x86, x64), Driver per sistema di stampa Linux LPD/LPRng (ambienti x86, x64)

Utilità di gestione di rete

Driver Deployment Wizard [DDW]
Stampa sicura

Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows®
È possibile proteggere i lavori mediante password: solo previa immissione della stessa sarà possibile procedere alla stampa

Funzioni del driver di stampa

N Stampa N in 1
Stampa poster †
Stampa filigrana †
Stampa opuscoli †
Stampa sicura ††
Ristampa †
Restrizione colore †

2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale
Protegge la stampa dei lavori con un numero PIN
Ristampa velocemente l'ultimo documento premendo il tasto Ristampa
Funzione che permette il controllo della stampa a colori

Specifiche di rete

Protocolli di rete
IPv4

TCP/IP (IPv4 e IPv6)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client e server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (stampa), SNMP Client
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client e server, SMTP Client, ICMPv6, SNMP Client, LLTD responder, Web Services (stampa)

Sicurezza di rete

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Utilità di gestione di rete

BRAdmin Light

Software di gestione e setup LAN

Web Downloadable Network Management Utilities - <http://solutions.brother.com>

Utilità di gestione di rete scaricabile gratuitamente sul sito Web <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional	Software di gestione LAN
Web BRAdmin	Software di gestione LAN/WAN
Web Based Management	Software di gestione di stampa basato sul web

Gestione carta

Carta in entrata **	Cassetto standard: 250 fogli Cassetto opzionale: 500 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli ADF da 50 fogli
Carta in uscita**	Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su: 1 foglio

Specifiche supporti

Tipi di carta	Cassetto standard: carta comune, carta sottile, carta riciclata Vassoio multiuso: carta comune, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta riciclata, etichette, buste (spesse & sottili)
Grammature	Cassetto standard: 60 – 105g/m ² Vassoio multiuso: 60 – 163g/m ²
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (lato lungo), ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Vassoio multiuso: larghezza (76.2 – 220 mm) x lunghezza (116.0 x 406.4)

Liste / Rapporti

Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina
-------------------------	---

Contatore pagine - (Disponibile per visualizzazione su LCD o stampa)

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine report	Informa l'utente circa il numero totale di report stampati

Consumabili

Toner a capacità standard

Toner monocromatico	(TN-320BK)	2.500 pagine *
Toner ciano	(TN-320C)	1.500 pagine *
Toner magenta	(TN-320M)	1.500 pagine *
Toner giallo	(TN-320Y)	1.500 pagine *

Toner ad alta capacità

Toner monocromatico	(TN-325BK)	4.000 pagine*
Toner ciano	(TN-325C)	3.500 pagine*
Toner magenta	(TN-325M)	3.500 pagine*
Toner giallo	(TN-325Y)	3.500 pagine*

Toner ad altissima capacità

Toner monocromatico	(TN-328BK)	6.000 pagine *
Toner ciano	(TN-328C)	6.000 pagine *
Toner magenta	(TN-328M)	6.000 pagine *
Toner giallo	(TN-328Y)	6.000 pagine *

Altri consumabili

Tamburo	DR-320CL: 25.000 pagine
Cinghia di trasferimento	BU-300CL: fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	WT-300CL: fino a 50.000 pagine

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Accessori

Cassetto inferiore da 500 fogli	LT-300CL permette di portare la capacità totale carta in ingresso a 800 fogli
Memoria	Espandibile fino a 512 MB con DDR2 standard da 256 MB (144 PIN) (non fornita da Brother)

Peso e dimensioni

Con imballo e consumabili	663 x 699 x 705 mm, 34 Kg
Senza imballo con consumabili	490 x 526 x 530 mm, 28.5 Kg

Consumo energetico

In copia	In media 615w
In attesa	In media 75w
In modalità <i>Deep Sleep</i>	In media 1.5w
Valore TEC	2.03KWh / alla settimana

Livello di pressione sonora

In stampa	Meno di 57 dB
In attesa	Meno di 33 dB

Livello di potenza sonora

In stampa
In attesa

Meno di 6.7 BA
Meno di 4.21 BA

Ecologia

Risparmio energetico
Risparmio toner

Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Blue Angel

Il riconoscimento della certificazione Blue Angel significa bassi consumi, rumorosità minima e un design amico dell'ambiente

Energy Star

La certificazione Energy Star assicura alta eco-compatibilità dei consumi

Carico di lavoro

Consigliato

Volume di stampa mensile di 750 – 4.000 pagine

- * Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19798
- ** Calcolato con carta 80g/m²
- † Solo Windows[®]
- †† Solo Windows[®] & Apple Macintosh

