

Gigaset

Il telefono IP professionale per la gestione intuitiva dei contatti e delle chiamate.

DE700 IP PRO

DE700 IP PRO è il telefono IP per le piccole e medie imprese che richiedono un sistema telefonico avanzato per gestire le chiamate e i contatti professionali. La navigazione agevole, le varie possibilità di espansione, una miriade di funzioni executive, la configurazione immediata e l'audio eccezionale a banda larga rendono DE700 IP PRO perfettamente adatto per le esigenze di comunicazione dell'azienda moderna.



RUBRICA
FINO A
500 VOCI



14 TASTI DI
SELEZIONE
RAPIDA PRO-
GRAMMABILI



HIGH
DEFINITION
SOUND



LISTA DELLE
ULTIME 100
CHIAMATE
PERSE



CONFERENZA
A TRE



Caratteristiche principali

- Display a colori TFT da 3.5"
- Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
- Fino a 8 account SIP
- Audio eccezionale con tecnologia HDSP™¹
- Suonerie MP3
- Collegamento per auricolare a filo (RJ9)
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2-porte
- Power over Ethernet (PoE classe 3), integrata
- Browser XML² e Info Center: meteo, RSS e altro
- Funzionalità telefoniche classiche dei centralini³
- Selezione diretta dei contatti in Microsoft Outlook™ da PC⁴
- Accesso alle rubriche della rete locale ed alle rubriche pubbliche online¹
- Crittografia SRTP/TLS
- Installazione professionale "zero-touch" con Auto-provisioning³
- Compatibile con gli apparecchi acustici⁵
- Funzioni ECO per risparmio energetico

Display con interfaccia utente eccezionale.

L'interfaccia utente intuitiva con icone del display retro-illuminato a colori da 3.5", garantisce l'accesso ai contatti e alle opzioni di gestione della chiamata di DE700 IP PRO. E' disponibile uno screensaver personalizzabile.

Navigazione facile e comoda attraverso il menu.

Rapido ed ergonomico, il tasto di navigazione a 5 vie semplifica le operazioni su DE700 IP PRO per accedere velocemente alla rubrica e ad altre funzioni professionali del menu.

Espandibile semplicemente.

Facile da collegare, il modulo di espansione opzionale Gigaset ZY700 PRO permette l'aggiunta su DE700 IP PRO di ulteriori 14 tasti di selezione rapida con LED rosso (campo lampade).

Installazione semplice e provisioning automatico.

L'installazione e la configurazione di DE700 IP PRO avvengono tramite procedure guidate passo-passo. I profili VoIP scaricabili garantiscono un semplice avvio.

Audio professionale in Alta Definizione.

L'audio eccezionale HDSP™¹ di DE700 IP PRO aggiunge efficienza in ufficio: con questa tecnologia a banda larga durante le teleconferenze sembrerà di aver di fronte i partecipanti al meeting.

Scheda tecnica

Audio

- Collegamento ad auricolare tramite jack standard RJ-9
- Audio HD conforme a TIA/EIA-920 HDSP™¹, G.722
- Vivavoce full-duplex con qualità audio brillante
- Vol. regolabile: vivavoce, microtelefono, auric. e suoneria con 10 livelli
- Compatibile con gli app. acustici (HAC) in conformità a FCC³
- Suonerie MP3

Display e interfaccia utente

- Display TFT a colori retroilluminato da 3.5", 320 x 240 pixel.
- Interfaccia utente intuitiva con icone
- Retroilluminazione regolabile su 7 livelli
- Modalità notte: a tempo, spegnimento del display per risparmio energetico
- Screensaver personalizzabili: immagini, loghi, slide-show, orologio, etc
- Supporto di molteplici lingue

Rubrica e selezione

- Fino a 500 vCard con immagini su memoria interna
- Voci vCard: nome, cognome, azienda, professione, otto numeri telefonici, foto, eMail, sito web, indirizzo, compleanno, note, fuso orario
- Rubrica modificabile mediante il Call-Manager
- Ricerca veloce: caratteri o testo completo
- Ricerca attraverso foto
- Tasto di registrazione chiamata: MP3 (memoria interna) o server esterno
- Sincronizzazione rubrica con PC⁴
- Accesso alle rubriche della rete locale ed alle rubriche pubbliche online¹
- Rubrica privata di rete
- Supporto per rubriche LDAP
- Online auto-lookup
- Identificativo del chiamante¹ con immagine, posizione e fuso
- Preselezione con possibilità di modifica
- Selezione diretta dei contatti in Outlook⁴
- Lista delle ultime 100 chiamate perse con identificativo del chiamante¹, data e ora
- Conferenza a 3
- 8 linee in parallelo con informazioni del chiamante¹
- Visualizzazione di durata della chiamata, nome e numero
- Richiamata automatica, richiamata dalla liste ultime chiamate, richiamata su occupato
- Attesa, inoltro e trasferimento della chiamata

Tastiera

- Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
- Tastiera retro-illuminata (bianco)
- 14 tasti di selezione rapida programmabili (campo lampade)
- 2 soft keys
- Tutti i tasti funzione hanno indicazione di stato (LED rosso)
- Tasti di accesso veloce alle funzioni:
 - Vivavoce - Auricolare
 - Mute - Info Center
 - MWI - DND
 - Rubrica - Home
 - Attesa - Conferenza
 - Richiamata - Regolazione volume
 - Trasferimento di chiamata - Registrazione conversazione

Specifiche tecniche

- Protocollo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC
- Sicurezza: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configurazione da remoto: TFTP, HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af, class 3
- Switch LAN a 2-porte: 10/100/1000 Mbs
- Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 8 account VoIP
- Collegamento simultaneo fino a 2 linee IP
- Auto-provisioning (MAC-based)
- Browser XML²
- POP3 (RFC1939), POP3S (RFC2595)
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (Voice Activity Detection)
- CNG (Comfort Noise Generation)

- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- PCAP tracing
- VLAN tagging

Funzioni classiche dei centralini³

- Segreteria telefonica di rete
- Conferenza
- Inoltro di chiamata: forzata, con risposta del chiamato, all'utente in attesa
- Attesa
- Rifiuto della chiamata
- Ripresa della chiamata
- Richiamata
- CLIR
- Avviso di chiamata
- Inoltro manuale della chiamata
- Trasferimento di chiamata: CFU, CFNR, CFB
- Blocco delle chiamate anonime
- No MWI a seguito di trasferimento di chiamata
- MOH (musica su attesa)
- Liste chiamate
- DND
- CCBS (richiamata automatica su occupato)
- Parcheggio della chiamata
- Alterna chiamate
- Invio testo
- Richiamata su occupato
- Call pickup (selettivo, a gruppi)
- Auto-provisioning
- Aggiornamenti firmware automatici
- Rubriche di rete
- LDAP
- Indicazione di stato dei servizi di rete

Hardware

- Ampia memoria flash: 128 MB
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 318 mm (L) x 202 mm (P) x 110 mm (A)
- Peso (escluso alimentatore): 1100 g
- Alimentatore: 100-240 V, 50/60 Hz
- Voltaggio: 12 V, DC
- Sensore ottico di rilievo aggancio microtelefono
- Colore: quartz black
- Compatibile con Mac OS® 10.4 o succ. e Microsoft Windows®

Funzioni speciali

- Notifica Email
- Browser XML² per i contenuti online : meteo, news ed altro
- Calendario
- Installazione e configurazione guidata
- Configurazione VoIP guidata: profili VoIP scaricabili

Accessori

- Auricolare a filo
- Kensington Lock®
- Modulo di Espansione Gigaset ZY700 PRO, fino a 3 moduli per telefono, 14 tasti programmabili ciascuno

Contenuto della confezione

- Telefono, microtelefono, cavo del microtelefono, alimentatore, cavo Ethernet

1 Dipende da paese/rete/provider

2 Disponibile nel corso del 2012

3 Se utilizzato con un centralino Gigaset

4 Compatibile con le versioni Microsoft Outlook 2000 e successive (via Gigaset QuickSync)

5 In conformità ai requisiti di test ufficiali / legali FCC

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso.