

# MFC-8510DN

## Multifunzione laser monocromatico ad alta velocità



### Caratteristiche principali

#### **Fax**

Internet Fax (iFax)<sup>5</sup>  
Modem da 33.600bps (Super G3)  
Accesso remoto  
Broadcasting (366 numeri)  
Memoria di trasmissione / ricezione fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione Standard, JBIG)

#### **Rubrica fax / E-mail**

16 numeri a selezione diretta (8x2 numeri)  
300 numeri a selezione veloce  
20 chiamate di gruppo  
LDAP (possibilità di connessione ad una rubrica esterna abilitata LDAP come Microsoft® Exchange)

#### **Scanner a colori**

Scan to E-mail Server<sup>5</sup>

## Fax

Modem	33,600 bps (Super G3)
Internet Fax (iFax) <sup>5</sup>	Invia documenti fax attraverso Internet senza l'utilizzo di una linea telefonica <sup>5</sup>
PC Fax invio e ricezione <sup>8</sup>	Invia e riceve fax direttamente da/verso il proprio PC. (La ricezione è solo per Windows®)
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce, diretta e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
FAX/TEL Switch	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Invia stampe di piccole dimensioni e disegni con un'alta qualità di trasmissione
Contrasto	Auto/chiaro/scuro
Attivazione da remoto potenziata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax
Trasmissione differita	fino a 50 lavori
Polling	Permette di richiedere ad un'altra macchina l'invio di informazioni
Quick Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2 secondi per una pagina A4 standard
Memoria di trasmissione	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Risoluzione Standard, JBIG)
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Risoluzione Standard, JBIG)
Accesso duale	Permette di svolgere simultaneamente due attività differenti
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 366 utenti differenti (gruppi, numeri a selezione diretta e veloce e fino a 50 numeri inseriti manualmente)
Unione Trasmissione	Archivia i documenti per un'unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare una singola chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento di una singola pagina lunga 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in un singolo foglio formato A4
ECM	
(Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate. E' possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Inoltro Fax	Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Accesso da remoto	Permette all'utente di recuperare documenti fax da un'altra macchina fax dello stesso gruppo
Recupero fax	Permette all'utente di mantenere la macchina da remoto
Manutenzione da remoto	Permette all'utente di impostare la macchina dal proprio PC (Windows® & Macintosh)
Set-up da remoto	256 livelli
Scala dei grigi	

## Scanner

Push Network Scanning<sup>5</sup> Scan to E-mail Server<sup>5</sup>

## Rubrica E-mail

Numeri a selezione veloce	300 numeri (chiamata automatica di un numero memorizzato selezionando tre cifre)
Numeri a selezione diretta	16 numeri (8x2) (chiamata automatica di un numero memorizzato selezionando un tasto)
Chiamate di gruppo	Fino a 20 gruppi
LDAP <sup>5</sup>	Sì (possibilità di connessione ad una rubrica esterna abilitata LDAP come Microsoft® Exchange)

## Dimensioni e pesi

	Con cartone	Senza cartone (con consumabili)
Dimensioni	533 x 515 x 601 mm	405 x 415 x 423 mm
Pesi	19.9 kg	15.8 kg

## Consumo energetico/ Livelli sonori

	Consumo energetico (misurato a 25°C)	Livelli di pressione sonora	Livelli di potenza sonora
In stampa o copia	Circa 651W	Meno di 59dBA	Meno di 6.64BA
A riposo	Circa 336W	Meno di 54dBA	Meno di 6.4BA
In attesa	Circa 8.1W	Meno di 37dBA	Meno di 4.62BA
Modalità <i>Deep Sleep</i>	Circa 1.2W	Impercettibile	Impercettibile
Spegnimento automatico (modalità off)	Funzione non disponibile sui fax	Funzione non disponibile sui fax	Funzione non disponibile sui fax

## Ecologia

Valore TEC  
(ENERGY STAR® versione 1.1) 2.0 kWh / alla settimana TBD

<sup>1</sup> Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calcolato con carta 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Solo Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Solo Windows®

<sup>5</sup> Download gratuito opzionale da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Deve essere connesso al web

<sup>7</sup> Per dispositivi Android 1.6 o successivi e dispositivi Apple iOS 2.0 o successivi

<sup>8</sup> E' richiesto il software Brother

